



Mobil Special™ 5W-30(モービル スペシャル 5W-30)

Mobil Passenger Vehicle Lube , Japan

鉱物系エンジンオイル

製品の概要

Mobil Special™ 5W-30は、エンジンの保護と清浄性を実現する高性能ガソリンエンジンオイルです。

特長と利益

- ・エンジンの摩耗と腐食を低減
- ・エンジンを清浄に維持
- ・低温始動性が良好なマルチグレードエンジンオイル
- ・優れた高温特性

用途

Mobil Special™ 5W-30は、幅広い用途および運転条件での使用に推奨されます。

規格および承認

この製品は、下記の要求がある用途での使用が推奨されます。

APICF

この製品は、以下の要求に適合するか、その要求を上回ります：

APISN

代表性状

Mobil Special™ 5W-30	
粘度グレード	SAE 5W-30
引火点、クリーブランド開放式試験、°C、ASTM D92	233
硫酸灰分、質量%、ASTM D874	0.9
HTHS粘度@150 °C、mPa.s、ASTM D4683	3
MRV、見かけ粘度、-35 °C、mPa.s、ASTM D4684	31200
流動点、°C、ASTM D97	-33
動粘度@40 °C、mm ² /s、ASTM D445	62

Mobil Special™ 5W-30	
動粘度@100 °C、mm ² /s、ASTM D445	10.4
粘度指数、ASTM D2270	158
密度@15 °C、g/ml、ASTM D4052	0.862
全塩基価、mgKOH/g、ASTM D2896	8

健康と安全

本製品の健康と安全に関する情報については、<https://sds.exxonmobil.com/>にある安全データシート(SDS)をご覧ください。

特に明記されていない限り、ここで使用されている商標は全て、Exxon Mobil Corporationまたは同社の子会社の商標または登録商標です。

08-2023

ExxonMobil Japan Godo Kaisha

Shinagawa Grand Central Tower

2-16-4, Konan, Minato-Ku,

Tokyo, 108-8218,

Japan

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved