



Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Full Protection

Mobil Commercial Vehicle Lube , South Korea

합성 테크놀러지

제품 설명

Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Full Protection 은 가장 가혹한 작동조건의 비포장 및 포장도로용 차량에서 엔진 수명의 연장을 돕는 한편, 배기가스 재순환(EGR) 및 디젤 미립자 여과 장치(DPFs) 및 디젤산화 촉매(DOCs)가 있는 후처리 시스템이 장착된 최신, 고회력, 저배기가스엔진에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 구형 엔진에도 모두 사용가능한 Mobil Delvac Modern 10W-40 Full Protection 은 오래된 기존 엔진에서도 동일하게 뛰어난 성능을 구현합니다. 따라서 API CK-4, CJ-4 서비스 카테고리는 물론 주요 오리지널 장비 제조업체(OEM)의 요구조건을 충족하거나 능가합니다.

특징 및 장점

Mobil Delvac Modern 10W-40 Full Protection은 신구형 엔진 모두에서 최첨단 성능을 발휘하는 혼합 청정 시스템을 사용하여 설계되었습니다. 탁월한 TBN 보유력으로 오일교체 주기를 연장하며 검댕이 쌓여서 유발되는 오일점도 증가현상을 억제하는 능력이 우수함은 물론, Mobil Delvac Modern 10W-40 Full Protection의 첨단 기술은 오일 소모, 산화, 부식성 및 마찰성 마모 그리고 고온 축적물을 발생시키지 않는 탁월한 성능을 발휘합니다.

주요 장점은 다음과 같습니다:

특징	장점 및 예상 효과
탁월한 검댕(Soot) 정도 억제	우수한 엔진 효율, 긴 엔진 수명 및 긴 오일 수명
탁월한 열 및 산화 안정성	저온 슬러지 축적과 고온 고착물의 형성 감소
우수한 오일 소모 방지	보충 오일 사용감소로 인한 오일 비용감소
탁월한 TBN 유지 성능	향상된 부식 보호 능력 및 오일 교환 주기 연장
기복이 없는(Stay-in-grade) 전단 안정성	극고온의 운전 조건에서도 점도가 유지되어 더 큰 마모로부터 엔진을 보호하며 엔진 수명을 연장함
우수한 저온 펌핑성능	신속한 오일 공급으로 저온에서의 엔진 시동시 마모를 감소시킴
부식 및 연마 마모에 대한 탁월한 저항성	임계 마모면의 수명 증가
부품과의 혼용성	개스킷, 씰 및 배기가스 후처리 장치(DPF 및 DOC)의 수명 연장

적용개소

ExxonMobil이 권장하는 용도:

- 디젤 미립자 여과 장치(DPF), 선택적 촉매 환원(SCR), 연속 재생 트랩(CRT), 디젤 산화 촉매(DOC) 및 배기 가스 재순환(EGR)과 같은 기술을 활용하는 유로 V/VI 및 China V/VI(1)최신 저배기가스 차량을 포함한 고성능 디젤 엔진
- EGR 기술 기반의 터보차저 설계를 포함한 고성능 디젤 장비 및 구식의 재래식 자연 흡인 설계를 이용한 디젤 장비.
- 포장도로용 고성능 트럭 운송 그리고 건설, 광업, 채석 및 농업용 비포장도로 차량.
- 고속/고하중 및 단거리 수송 픽업/배달에 운용되는 포장도로용 차량.
- 극저속/고하중 조건에서 작동하는 비포장도로 차량

(1) 더 자세한 윤활유 요구 사양 및 장비에 대해서는 차량 서비스 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다

규격 및 승인

이 제품은 다음과 같은 장비 제조업체로부터 승인을 받았습니다:
VOLVO VDS-4.5
RENAULT TRUCKS RLD-3
Mack EOS-4.5
Detroit Fluids Specification 93K218
디트로이트 유체 규격 93K222
MB-Approval 228.31
MAN M 3775

이 제품은 다음 요건을 부합하거나 능가합니다
API CK-4
API CJ-4
ACEA E7
ACEAE9
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
Cummins CES 20086

특성과 사양

특성	
등급	SAE 10W-40
회분, Sulfated, mass%, ASTM D874	0.69
밀도 @ 15 C, g/ml, ASTM D1298	0.8628
인화점, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	220
점도 @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	14.11
점도 @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	92.14
유동점, °C, ASTM D97	-30
전염기가, mgKOH/g, ASTM D2896	10
점도지수, ASTM D2270	158

보건 및 안전

이 제품에 대한 보건 및 안전 추천은 물질 안전 자료 표 (MSDS)에서 찾을 수 있습니다. @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

여기에서 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한 Exxon Mobil Corporation이나 해당 자회사의 상표 또는 등록상표입니다.

09-2021

모빌코리아유통유주

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층

+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내에서의 오차는 정상적으로 생산된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록된 내용은 사전통보 없이 변경될 수 있습니다. 모든 제품들이 해당지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 주시거나 www.exxonmobil.com

사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쏘, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용은 어떠한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책임은 해당 지역 엑손모빌 자회사에 있습니다.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved