



MOBIL DELVAC™EXTRA LONG LIFE GREASE

Mobil Grease , South Korea

고성능 자동차용 그리스

제품 설명

Mobil Delvac™ extra long life grease 는 가혹한 작동조건에서 물러지지 않으며 우수한 점착성을 발휘합니다. 극압첨가제는 고온 산화에 대한 저항성과 녹으로부터 보호력을 향상시켜주며 또한 마모 및 충격하중으로부터 탁월한 보호력을 발휘합니다. Mobil Delvac extra long life grease 는 해비듀티 트럭, 특히 휠베어링, 힌지 및 버킷 핀, U-조인트 및 5번째 바퀴에 사용을 권장합니다. 또한 이 제품은 건설 및 광산부문 장비 특히 가혹한 작업 및 기상조건에서 작동되는 콘트랙터 및 광산차량의 플레인 및 마찰방지 베어링의 윤활에 권장합니다.

특징 및 장점

Mobil Delvac™ extra long life grease는 우리의 포몰레이션 기술로 설계되고 세계적인 기술진들에 의해 개발된 고성능 제품입니다. Mobil Delvac™ extra long life greases의 탁월한 점착성과 견고한 구조 및 높은 적점(滴點)을 갖게 하는 주요한 요소는 당사의 연구 시설에서 개발되고 당사의 현대적인 제조 시설에 적용된 고유의 제조 기술입니다. 이 제품은 엄선된 첨가제를 사용하기 때문에 내마모 및 극압 보호는 물론 수분 오염에 대한 저항성, 탁월한 산화 안정성, 녹 및 부식 억제력을 발휘합니다. Mobil Delvac extra long life grease는 다음과 같은 잠재적인 이점과 특징을 제공합니다:

특징	장점 및 예상 효과
물씻김 및 물분사에 대한 탁월한 저항성	심각한 수분 노출 환경에서도 적합한 윤활작용 및 보호 성능 보장.
높은 점착성 및 응집력 구조	우수한 그리스 점착력, 누유 감소, 재급유 주기 연장으로 유지보수 요건 감소.
우수한 녹, 부식 방지성	가혹한 다습 환경에서도 윤활 부품 보호.
고온에서의 매우 우수한 열, 산화 및 구조적 안정성	그리스 수명을 연장하고 고온에서의 베어링 보호를 향상 시킵니다. 장비 유지 및 부품 교체 비용 절감을 도와주는 장비
매우 우수한 내마모성 및 극압 성능	윤활 장비에 대한 신뢰할 만한 보호, 매우 심한 미끄러짐 조건하에서도 연장된 장비수명 과 예상치 못한 가동중단 시간 감소
광범위한 다목적 적용개소	제품 단일화 가능성과 그에 따른 재고비 감소

적용개소

Mobil Delvac™ extra long life grease는 혼합된 장비 보유업체(fleet), 광산, 농업용 및 건설 분야의 포장이나 비포장 도로용 장비 등 광범위한 장비에 사용 됩니다. Mobil Delvac extra long life grease는 고출력 트럭, 특히 휠베어링, 힌지와 버킷 핀, U-조인트, 5번째 휠과 샤시 부품등에 권장합니다. 제품의 끈 끈한 포몰레이션은 장비의 사용개소에 더 오래 남아 있게 합니다.

규격 및 승인

MOBIL DELVAC™ EXTRA LONG LIFE GREASE는 다음과 같은 요구조건을 만족하거나 능가합니다:
DIN 51825:2004-06 - KP 2 N -20

특성과 사양

특성		
----	--	--

특성		
등급		NLGI 2
증주제 유형		리튬 콤플렉스
그리스의 기유 점도 @ 40 C, mm2/s, AMS 1697		220
색상, 육안 식별		암청색
주도, 60회혼화, 0.1 mm, ASTM D217		280
적점, °C, ASTM D2265		280
Timken OK Load, kg, ASTM D2509		18
부식방지성능, 등급, ASTM D1743		합격
롤 안정성, 주도 변화, 0.1 mm, ASTM D1831		0
산화안정성, Pressure Drop, 100 h, kPa, ASTM D942		35
4구 극압시험, Weld Point, kgf, ASTM D2596		315

보건 및 안전

이 제품에 대한 보건 및 안전 추천은 물질 안전 자료 표 (MSDS)에서 찾을 수 있습니다. @
여기에서 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한 Exxon Mobil Corporation이나 해당 자회사의 상표 또는 등록상표입니다.

11-2022

모빌코리아윌유(주)

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층

+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내에서의 오차는 정상적으로 생산 된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록 된 내용은 사전통보 없이 변경 될 수 있습니다. 모든 제품들이 해당지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 주시거나 www.exxonmobil.com

사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쏘, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용은 어떠한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바 입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책 무는 해당 지역 엑손모빌 자회사에 있습니다.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved