



Mobil™ ATF 8LV

Mobil Passenger Vehicle Lube , South Korea

자동 트랜스밋션 오일

제품 설명

Mobil ATF 8LV 는 6-8 단 자동트랜스밋션을 장착한 북미, 유럽 및 아시아 지역의 다양한 차량에 알맞게 설계된 프리미엄 완전 합성윤활유입니다.

특징 및 장점

- 매우 뛰어난 산화안정성과 향상된 쉘과의 혼용성 – 장기간 지속되는 유체의 품질을 유지하며 트랜스밋션의 수명을 연장하여줍니다
- 부식 방지성 – 녹 및 부식으로부터 보호력을 제공하며 또한 납땜 피팅에 대한 보호 기능을 제공합니다.
- 부드러운 시동을 위한 저온 유동성, 또한 높은 작동 온도에서 탁월한 점도 안정성도 제공합니다
- 매우 뛰어난 윤활 특성을 갖고있기 때문에 정숙한 작동, 부드러운 변속 및 타협하지않는 내마모성능을 발휘합니다.
- 낮은 점도 솔루션*을 갖고 있어 연료 절감능력이 더욱 향상되었습니다

적용개소

Mobil ATF 8LV는 가장 다양한 트랜스밋션의 설계들에서 요구하는 니즈를 충족하도록 설계된 완전 합성 자동 트랜스 밋션 오일 입니다. Mobil ATF 8LV 는 CVT L 트랜스밋션에 사용을 권장하지 않습니다.

오일이 올바른 레벨에 있는지 정기적인 주기로 점검하고 제조자가 권장하는 주기에 배출 및 교환하는 것은 좋은 유지방법 입니다. 일부 제조사에서는 트레일링할 때 혹은 날씨가 더울 때, 교통량이 많을 때와 같은 상황들에서 트랜스밋션을 좀더 자주 교환할 것을 권장합니다.

현장 테스트와 실험실적 테스트의 조화를 근거하여 Mobil ATF 8LV 는 Dexron VI, Mercon LV, JASO 1A LV 등을 요구하는 적용개소에서 알맞습니다.

Mobil ATF 8LV 는 다양한 트랜스밋션에 알맞습니다. 아래 리스트는 Mobil ATF 8LV를 사용할 것을 지원하는 결합된 테스트 결과가 있는 적용개소의 샘플입니다.량 제조사는 사양이나 승인 섹션에 명시된 것을 제외하고 이러한 적용개소에서 Multi-Vehicle ATF를 평가하지도 승인하지도 않았다는 점에 주의해야합니다.

Mobil ATF 8LV 는 다음과 같은 다양한 승용차량에 사용하기에 알맞습니다:

- BMW / MINI
BMW 83 22 0 142516 BMW 8322 0 397 114 BMW 83 22 2 152 426 BMW 83 22 2 289 720 BMW ATF 3+ BMW 83 22 2 305 397 (BMW ATF 3)
- Ford
- GM
- Honda
Honda ATF DW-1 Honda Type 2.0 Honda Type 3.0
- Hyundai
Hyundai SP-IV
- Jaguar
Jaguar Fluid 8432 Jaguar Fluid JDE 26444
- Nissan
NISSAN Matic S, NiSSAN Matic W
- Toyota
WS application
- VW
TF52162/ TL 52540-B
- ZF

- TE-ML 11 (6 speed)
- TD- ML 11 (8&9 speed)

이 제품은 다음 요건을 만족하거나 능가합니다 :
JASO 1-A-LV-15

규격 및 승인

이 제품은 다음과 같은 규격을 요구하는 장비에 사용을 권장합니다:
BMW 83 22 0 142 516
BMW 83 22 0 397 114
BMW 83 22 2 152 426
BMW 83 22 2 289 720 (BMW ATF 3+)
BMW 83 22 2 305 397 (BMW ATF 3)
FORD Mercon LV
GM Dexron VI
Honda ATF DW-1
Honda Type 2.0
Honda Type 3.0
Hyundai SP-IV
Jaguar Fluid 8432
Jaguar Fluid JDE 26444
NISSAN Matic S
NISSAN Matic W
TOYOTA WS
VW TL 52162
VW TL 52540-B
ZF TE-ML 11 (6 speeds)
ZF TE-ML 11 (8 & 9 speeds)

이 제품은 다음 요건을 만족하거나 능가합니다 :
JASO 1-A-LV-15

특성과 사양

특성	
색상, 육안 식별	호박색
동점도 @40 °C, cSt, ASTM D445	30
동점도 @100 °C, cSt, ASTM D445	6.1
Brookfield Viscosity @ -40 C, mPa.s, ASTM D2983	11200
유동점, °C, ASTM D5950	-45
인화점, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	204
밀도 @ 15 °C, g/cm3, ASTM D4052	0.849

보건 및 안전

이 제품에 대한 보건 및 안전 추천은 물질 안전 자료 표 (MSDS)에서 찾을 수 있습니다. @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
여기에서 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한 Exxon Mobil Corporation이나 해당 자회사의 상표 또는 등록상표입니다.

11-2022
모빌코리아윤활유㈜
서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층
+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내에 오차는 정상적으로 생산 된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록 된 내용은 사전통보 없이 변경 될 수 있습니다. 모든 제품들(당지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 주시거나 www.exxonmobil.com 사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쓰, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용은 어떠한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바 입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책임은 해당 지역 엑손 자회사에 있습니다.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved