



Mobil Super™ 3000 X1 FORMULA FE 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , South Korea

완전 합성 엔진 오일

제품 설명

Mobil Super™ 3000 시리즈는 합성 엔진오일로 엔진을 탁월하게 보호하도록 설계되었습니다.

Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30은 승용차, 경트럭 차량 및 밴을 포함한 다양한 형태 및 년식의 차량에 대해 광범위한 온도에서 향상된 엔진 보호력을 ! 여 엔진 수명을 연장하여 줍니다.

특징 및 장점

Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 는 다음과 같은 성능을 제공합니다:

- 향상된 고온 성능
- 개선된 저온 시동성
- 슬러지 방지 및 엔진 청정성 향상
- 향상된 마모 방지
- 연료절감을 달성하는데 도움을 줍니다 (ACEA A5/B5)
- 가솔린 및 디젤 엔진 승용차와 경트럭과 밴 모두에 적합

적용개소

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30은 잦은 가혹한 엔진 스트레스에의해 유발된 잦은 엔진 손상을 개선하고자 하는 소비자에게 권장합니다.

▪ Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 은 낮은 점도(HTHS)의 자동차용 윤활유를 사용하도록 설계된 다양한 가솔린과 디젤 승용차, 경트럭 및 밴에 사용될 습니다.

▪ Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 은 WSS-M2C913-D/C를 요구하는 모든 엔진에서 Ford의 사양을 우선 충족하도록 설계되었으나 STJLR.03.5003을 하는 Jaguar 와 Land Rover 차량에도 또한 적합합니다.

여러분의 차량에 권장되는 점도 등급과 사양은 오너 매뉴얼을 참조 하시기 바랍니다.

규격 및 승인

이 제품은 다음과 같은 장비 제조업체로부터 승인을 받았습니다:
Ford WSS-M2C913-D
이 제품은 다음과 같은 규격을 요구하는 장비의 사용에 추천합니다:
API CF
이 제품은 다음 요건을 부합하거나 능가합니다
API SL

이 제품은 다음 요건을 부합하거나 능가합니다
API SN 엔진 테스트 요건
Ford WSS-M2C913-C
ACEA A5/B5

특성과 사양

특성	
등급	SAE 5W-30
밀도 @ 15 °C, g/ml, ASTM D4052	0.85
점도 @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445	9.8
점도 @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445	53
유동점, °C, ASTM D97	-39
인화점, °C, ASTM D92	192
황산화분, mass%, ASTM D874	0.8
황함량, mass%, ASTM D4951	0.05

보건 및 안전

이 제품에 대한 보건 및 안전 추천은 물질 안전 자료 표 (MSDS)에서 찾을 수 있습니다. @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

여기에서 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한 Exxon Mobil Corporation이나 해당 자회사의 상표 또는 등록상표입니다.

03-2023

모빌코리아윌유㈜

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층

+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내(오차는 정상적으로 생산 된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록 된 내용은 사전통보 없이 변경 될 수 있습니다. 모든 제품들이 지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 주시거나 www.exxonmobil.com 사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쏘, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용들은 한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바 입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책임은 해당 지역 엑손모빌사에 있습니다.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved