



Mobil 1™ 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube, South Korea

첨단 완전 합성 엔진 오일

제품 설명

Mobil 1™ 0W-40은 뛰어난 만능의 성능을 제공하는 최신 휘발유 및 디젤 엔진 기술(GPF 및 DPF 없는)용으로 설계 제조한 첨단적인 완전 합성유 엔진 오일입니다. 예외적인 세정 성능, 마모 보호, 장기간 지속하는 동력의 안정성 및 전반적인 성능을 제공합니다. Mobil 1 0W-40은 엔진을 신품처럼 지속적으로 작동시키고 최장 20,000 km*의 엔진 오일 교환주기를 적용할 수 있습니다.

*오일교환주기 적용은 차량 OEM 사용자 설명서에 실려 있는 권장사항을 참고하시기 바랍니다.

특징 및 장점

- 최신 OEM 및 업계의 승인 사항을 충족 또는 초과함
- 다수의 세계적인 최고급 차량용으로 공장의 초도 충전유로 선정됨
- 장기간 지속하는 동력용으로 전면적인 엔진 오일 교환주기에 걸쳐 뛰어난 종합 성능을 제공함
- 신품처럼 지속적으로 작동시키고 최장 200,000 km*의 입증된 보호 성능을 발휘함
- 최장 20,000 km**의 엔진 오일 교환주기를 적용할 수 있음
- 뛰어난 엔진 세척력을 발휘하여 유해 침적물의 형성을 방지함
- 전체 엔진 오일 교환주기 동안 탁월한 고온 성능을 제공함
- 추운 날씨의 엔진 시동을 포함, 넓은 온도 범위에 걸쳐 입증된 엔진 성능을 제공함
- 내마모성 및 LSPI 보호에 대한 강력한 성능

*MADS 검사에 의거함.

**항상 OEM 사용자 설명서를 참고하시고 오일 교환주기에 대해서는 정비사들과 상담하십시오.

적용개소

Mobil 1™ 0W-40은 매우 가혹한 운전 조건하에서도 타의 추종을 불허하는 성능을 제공하는 데 도움이 되는 현대식 차량의 다양한 타입에 권장합니다.

- 터보 차저, 직접 분사, 휘발유 및 디젤(GPF 및 DPF 없는)을 포함하여 최신 엔진 기술
- 고성능 엔진
- 보통에서 극한의 운전조건까지 대부분의 운전조건

여러분의 차량에 권장되는 점도 등급과 사양을 알려면 언제든지 오너 매뉴얼을 참조합니다.

규격 및 승인 사항

이 제품은 다음과 같은 승인을 받았습니다:
MB-Approval 229.3
MB-Approval 229.5

이 제품은 다음과 같은 승인을 받았습니다:

VW 502 00

VW 505 00

PORSCHE A40

AVTOVAZ (LADA 차량)

Nissan 순정 성능

본 제품은 다음과 같은 규격을 요구하는 장비에 사용을 권장합니다:

API CF

VW 503 01

이 제품은 다음 요건을 충족하거나 능가합니다:

API SN

ACEA A3/B4

API SN PLUS

API SP

AAE (STO 003) Group B7

API SJ

API SL

API SM

Fiat 9.55535-M2

특성 및 규격

특성	
ISO 점도 등급	SAE 0W-40
점도 지수, ASTM D2270	180
미니 회전 점도계(MRV), 겔보기 점도, -40 C, mPa.s, ASTM D4684	28200
인화점, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	233
HTHS 점도 @ 150 °C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3.6
황산화분, mass%, ASTM D874	1.2

특성	
동점도 @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445	77
동점도 @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445	13.5
유동점, °C, ASTM D97	-45
전염기가, mgKOH/g, ASTM D2896	12.5
밀도 @ 15.6 °C, g/ml, ASTM D4052	0.839

보건 및 안전

이 제품에 대한 보건 및 안전 추천은 <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>의 물질안전보건자료(MSDS)에서 찾아볼 수 있습니다.

여기에 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한, Exxon Mobil Corporation 또는 해당 자회사들의 상표 또는 등록상표입니다.

02-2024

모빌코리아유통유주

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층


+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내에서의 오차는 정상적으로 생산된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록된 내용은 사전통보 없이 변경 될 수 있습니다. 모든 제품들이 해당지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 주시거나

www.exxonmobil.com

사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쏘, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용은 어떠한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바 입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책임은 해당 지역 엑손모빌 자회사에 있습니다.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved