



## MOBIL ATF LT 71141

Mobil Passenger Vehicle Lube , South Korea

자동 트랜스미션 오일

### 제품 설명

Mobil ATF LT71141는 자동 트랜스미션 차량의 기어박스에 사용되는 장기 오일교환 주기-성능을 가진 고성능 ATF입니다

### 특징 및 장점

탁월한 저온 시동성

균형잡힌 첨가제 성능이 부드러운 변속을 보장합니다.

### 적용개소

Mobil ATF LT71141 는 자동 트랜스미션의 특정 요구사항을 충족합니다.

Mobil ATF LT71141 는 자동 트랜스미션 오일로서 AL4와 4HP20 기어박스에 사용됩니다.

### 규격 및 승인

이 제품은 다음과 같은 장비 제조업체로부터 승인을 받았습니다:
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2340
Voith Turbo H55.6336.xx
ZF TE-ML 04D
ZF TE-ML 11B
ZF TE-ML 14B
ZF TE-ML 17C
MB-Approval 236.11

이 제품은 다음과 같은 규격을 요구하는 장비의 사용에 추천합니다:
VW TL 52162

### 일반 물성

Mobil ATF LT 71141	
점도, cSt @ 40° C	37.2
점도, cSt @ 100°C	7.4
점도 지수, ASTM D 2270	168

<b>Mobil ATF LT 71141</b>	
밀도 @150C kg/l, ASTM D 4052	0.855

## 보건 및 안전

이 제품에 대한 보건 및 안전 추천은 물질 안전 자료 표 (MSDS)에서 찾을 수 있습니다. @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>  
여기에서 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한 Exxon Mobil Corporation이나 해당 자회사의 상표 또는 등록상표입니다.

05-2024

모빌코리아유통유주

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층

+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내에서의 오차는 정상적으로 생산 된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록 된 내용은 사전통보 없이 변경 될 수 있습니다. 모든 제품들이 해당지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 주시거나

[www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쏘, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용은 어떠한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바 입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책 무는 해당 지역 엑손모빌 자회사에 있습니다.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved