



Mobil Delvac 1™ 5W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Norway
Ekstra høytytende syntetisk dieselmotorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac 1 5W-40 er en ekstra høytytende, syntetisk dieselmotorolje som leverer fremragende smøring, selv ved lange oljeskiftintervaller, og bidrar til lang levetid for dieselmotorer som drives under høy belastning. Den avanserte teknologien bak dette produktet gir eksepsjonell ytelse i både turboladede motorer samt sugemotorer. Mobil Delvac 1 5W-40 anbefales for en rekke krevende bruksområder og driftsmiljøer innen lastebiltransport, gruvedrift, bygg og anlegg, jordbøringsdrift.

Egenskaper og fordeler

Moderne, høytytende dieselmotorer blir varmere enn eldre motorer og stiller dermed betydelig høyere krav til motoroljer. Trangere motorkonstruksjoner reduserer oljeforbruket, noe som resulterer i mindre tilførsel av etterfyllingsolje for å erstatte oppbrukte tilsetninger. Øvre stempelringer sitter høyere, noe som gjør at olje kommer nærmere forbrenningskammeret hvor temperaturene øker varmebelastningen på smøremidlet. Mobil Delvac 1 5W-40 bidrar til å beskytte motoren under krevende driftsforhold. Oljen er også fullt kompatibel med konvensjonelle mineraloljer. De viktigste fordelene omfatter:

Egenskaper	Fordeler og potensiell nytte
Fremragende varme- og oksidasjonsstabilitet	Kontrollerer slamdannelse ved lave temperaturer og lakkavleiringer ved høye temperaturer
Høyt totalbasetall	Bidrar til lengre oljeskiftintervaller ifm. drivstoff med høyt svovelinnhold
Avansert sammensetning og viskometri	Opprettholder viskositeten ved høye temperaturer og høy belastning
God pumpbarhet ved lave temperaturer	Enklere motorstart og redusert slitasje
God korrosjonsbestandighet	Bidrar til lang levetid på kritiske sliteflater
Lange skiftintervaller	Bidrar til god driftseffektivitet og lavere totalkostnader
Komponentkompatibilitet	Lang levetid for pakninger og forseglinger, lengre oljeskiftintervaller
Lav flyktighet, utmerket slitasjebestandighet og begrenset borpatering	God kontroll av oljeforbruk

Bruksområder

- * Mobil Delvac 1 5W-40 anbefales for bruk i ekstremt høytytende dieselmotorer, inkludert sugemotorer og turboladede motorer
- * Lastebilmotorer som drives ved høy hastighet eller tung belastning og lokal henting/levering, samt motorer på skip og i anleggsutstyr som drives ved veldig høye hastigheter og utsettes for hard belastning
- * Dieseldrevet utstyr fra europeiske utstyrsprodusenter

Spesifikasjoner og godkjenninger

Dette produktet har følgende godkjenninger:
Mack EO-N
MAN M 3277

Dette produktet har følgende godkjenninger:

MAN M 3377

MG-godkjenning 228.50

MTU-oljekategori 3

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOLVO VDS-3

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CF-4

API CG-4

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API CH-4

API CI-4

API CI-4 PLUS

JASO DH-1

ACEA E4

ACEA E7

Caterpillar ECF-2

Cummins CES 20076

Cummins CES 20077

Cummins CES 20078

ISUZU DEO (m/u DPD-utstyrte kjøretøy)

Typiske produktdata

Egenskap	
Klasse	SAE 5W-40
Tetthet ved 15,6 °C, g/ml, ASTM D1298	0,849
Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	15,4
Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	92,7
Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D4739	14,5
Sulfatert aske, wt%, ASTM D874	1,2

Egenskap	
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	221
Viskositetsindeks, ASTM D2270	174
Stivnepunkt, °C, ASTM D97	-48

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

06-2023
Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påv produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produ behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet h hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

Xtreme

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved