



Mobil Delvac MX™ Extra 10W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Norway

Motorolje med syntetisk teknologi

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac MX Extra 10W-40 er en olje med syntetisk teknologi for tungt belastede motorer. Oljen gir utmerket smøring i moderne diesel- og bensinmotorer som jobber under krevende driftsforhold i tillegg til å holde motorene rene og bidra til å gi dem lengre levetid. Produktet anbefales således av ExxonMobil for bruk i europeiske, japanske og amerikanske motorer. Mobil Delvac MX Extra 10W-40 er utviklet med en blanding av baseoljer med avansert teknologi og et tilsetningssystem for å skape et godt grunnlag for oksidasjonsbestandighet, sotbehandling og slitasjekontroll, supplert med utmerket beskyttelse mot stempelavleiringer og redusert slamdannelse for å oppnå lang levetid på motoren. Oljens viskositet og universale temperaturegenskaper sørger for fremragende kaldstartsegenskaper og pumpeevne ved lave temperaturer.

Egenskaper og fordeler

Høytytende lavutslippsmotorer stiller betydelig høyere krav til motoroljene. Lavere motortoleranser samt bruk av mellomkjølere og turboladere øker varmebelastningen på oljen. Motorteknologier med lavt utslipp, slik som høyere trykk på drivstoffinnsprøytingen og forsinket tenning, krever alle bedre ytelse fra oljen på områder som oksidasjonsstabilitet, sotdispergering og flyktighet. Mobil Delvac MX Extra 10W-40 er sammensatt av høytytende baseoljer og et balansert tilsetningssystem for å gi optimal motorytelse i moderne diesel- og bensinmotorer samt eldre modeller. Nøkkelfordelene omfatter:

Egenskaper	Fordeler og potensiell nytte
Økt varme- og oksidasjonsstabilitet	Redusert slamdannelse og avleiringer, samt lang levetid på olje og motorer
Forbedret slitasjebeskyttelse	Lang levetid på komponenter og motorer
Forbedret korrosjonsbeskyttelse	Redusert lagerslitasje for å bidra til lange oljeskiftintervaller i moderne dieselmotorer
Avansert avleiringskontroll på stempler	Holder motoren ren og bidrar til reduserte vedlikeholdskostnader og lang levetid på motoren
Avansert sotbehandling gir mindre viskositetsøkning, slamdannelse og filtertrykk	Økt motorbeskyttelse for lang motorlevetid
God pumpbarhet ved lav temperatur	Raskere oppstart med mindre slitasje i klimaer med lave temperaturer

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i følgende:

- Dieseldrevne sugemotorer og turboladede motorer utviklet av europeiske, japanske og amerikanske produsenter
- Lett og tung lastebiltransport, inkludert blandede vogn- og maskinparker med bensinmotorer og biler
- Terrengvirksomhet, inkludert anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk

Spesifikasjoner og godkjenninger

Dette produktet har følgende godkjenninger:
AVTODISEL (YaMZ)YaMZ-6-12

Dette produktet har følgende godkjenninger:
MAN M 3275-1
MB-godkjenning 228.3
MTU-oljekategori 2
RENAULT TRUCKS RLD-2
VOLVO VDS-3
Mack EO-M Plus
Mack EO-N
KAMAZ V-8 Euro-3, Euro-4 and Euro-5 engines

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:
ACEA A2
API CG-4
API CF-4
API CF
Cummins CES 20072
Cummins CES 20071
Detroit 7SE 270 (4-TAKTS SYKLUS)
RENAULT TRUCKS RLD
VOLVO VDS-2

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:
API CI-4
API CH-4
API SL
API SJ
Caterpillar ECF-2
Cummins CES 20077
Cummins CES 20076
Cummins CES 20078

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

ACEA E7

Typiske produktdata

Egenskap	
Klasse	SAE 10W-40
Sulfatert aske, wt%, ASTM D874	1,15
Flammepunkt, °C, ASTM D92	210
Kinematisk viskositet ved 100 C, mm ² /s, ASTM D445	14,8
Kinematisk viskositet ved 40 C, mm ² /s, ASTM D445	100
Stivnepunkt, °C, ASTM D97	-36
Viskositetsindeks, ASTM D2270	154
Tetthet ved 15 C, g/ml, ASTM D1298	0,867
Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896	11,1

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

03-2021

Esso Norge AS

Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen

N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30

<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifisering. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO
ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved