



Mobilux EP 111

Mobil Grease , Norway

Smørefett

Produktbeskrivelse

Mobilux EP 111 er et høytytende smørefett som primært er utviklet for smøring av alle typer AGMA CG-3-koblinger. Det er spesielt utviklet for å gi beskyttelse mot slitasje, selv i tungt belastede, skjevtilpassede, lavhastighets tannhjulskoplinger. Mobilux EP 111 er et smøremiddel basert på litiumhydroksylstearat som inneholder ekstremt tung og viskøs, mineralsk baseolje. Mobilux EP 111 inneholder også et oljeløselig molybdenadditiv og en meget effektiv korrosjonshemmer. Mobilux EP 111 er et smøremiddel av NLGI-klasse 1.

Mobilux EP 111 har vist seg å gi utmerket ytelse og beskyttelse innen et bredt spekter av industrier. Basert på oljens vidtrekkende ytelse, har dette smøremiddel mange brukeres førstevalg.

Egenskaper og fordeler

Mobilux merkeprodukter er velkjent og anerkjent over hele verden på grunn av deres svært gode ytelse over lang tid. De utmerkede kvalitetene til et av smøremidlene i Mobilux-familien, Mobilux EP 111, har gjort den til mange brukeres førstevalg.

Mobilux EP 111 har et utmerket omdømme innen smøring av alle typer tungt belastede koblinger på en rekke bruksområder, og gir følgende fordeler og gevinster:

Egenskaper	Fordeler og potensiell nytte
Svært gode viskometriske egenskaper og beskyttelse mot slitasje	Forlenget levetid for og beskyttelse av koblinger som bidrar til reduserte vedlikeholds utskiftningskostnader
Motstår oljeseparasjon	Mindre oljelekkasje bidrar til redusert smøremiddelforbruk
God stabilitet ved høye temperaturer	Lang levetid for smøremiddelet bidrar til lengre smøreintervaller
God beskyttelse mot rust og korrosjon	Opprettholder smøreegenskapene også når det er vann tilstede

Bruksområder

Mobilux EP 111 anbefales for alle typer smurte koblinger med høy belastning. Anbefalt driftstemperaturområde for smøremiddelet er -10 °C til 120 °C. Mobilux EP 111 fungerer godt på følgende bruksområder:

- Tann- og nettkoblinger
- Fjær- og glidekoblinger
- Spindel- (gir) og kjedekoblinger
- Åpne lavhastighetsgir og radiallagre

Spesifikasjoner og godkjenninger

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:
AGMA CG-3

Typiske produktdata

Egenskap	
Klasse	NLGI 1
Fortykker	Litium
Smørefettenes baseoljeviskositet ved 100 °C, mm2/s, AMS 1700	45
Farge, visuell	Sort
Korrosjonsbeskyttende egenskaper, klassifisering, ASTM D1743	PASS
Dråpepunkt, °C, ASTM D2265	180
Firekuletest, ekstremt trykk, sveiselast, kgf, ASTM D2596	315
Firekuletest, slitasje, ripediameter, 40 kg, 1200 rpm, 1 time, 75 °C, ASTM D2266	0,4
Penetrasjon, 60x, 0,1 mm, ASTM D217	325
Timken OK-belastning, lb, ASTM D2509	50

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mind
annet er angitt.

01-2020
Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker proc
yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøv
være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til f
å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved