



Mobil™ Garden Oil 4T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Norway

Motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil™ Garden Oil 4T er en universalolje med viskositetsklasse SAE 10W-30, som er utviklet for hagemaskiner med firetaktsmotor.

Egenskaper og fordeler

Mobil Garden Oil 4T 10W-30 kombinerer høyraffinerte mineraloljer og balanserte tilsetningsstoffer som gir følgende fordeler:

- Lavt oljeforbruk
- Holder motoren ren
- Beskytter motoren under varme forhold
- God beskyttelse mot rust og korrosjon

Bruksområder

- Hagemaskiner med firetaktsmotor, som f.eks. gressklippere, hagefresere, hakkemaskiner, osv.
- Produsentens anbefalinger for olje- og filterskiftintervaller bør følges

Spesifikasjoner og godkjenninger

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves: |
| API SG                                              |
| API SH                                              |
| API CF-4                                            |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Produktet oppfyller eller overgår kravene til: |
| API SJ                                         |

Typiske produktdata

| Egenskap                                         |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Klasse                                           | SAE 10W-30 |
| Sulfatert aske, wt%, ASTM D874                   | 1,1        |
| Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92    | 225        |
| Viskositetsindeks, ASTM D2270                    | 141        |
| Stivnepunkt, °C, ASTM D97                        | -36        |
| Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 79,5       |

| Egenskap                                          |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 11,7 |

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

11-2021  
Esso Norge AS  
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen  
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30  
<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktegenskaper må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøves å være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTD

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved