



## Mobil 1™ ESP X2 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Norway

Avansert helsyntetisk motorolje

### Produktbeskrivelse

Mobil 1™ ESP x2 0W-20 er en avansert helsyntetisk motorolje som er spesielt utviklet for å gi fremragende motorrenhet, slitasjebeskyttelse, slitestyrke og avansert drivstofføkonomi\* slik at motoren holdes i like god stand som om den var ny. Mobil 1™ ESP x2 0W-20 er vår nyeste teknologi som er utviklet i samarbeid med sentrale europeiske utstyrsprodusenter, og kombinerer holdbarhet og beskyttelse i en motorolje som har lav viskositet og gir lav friksjon. Mobil 1™ ESP x2 0W-20 er utviklet av eksperter for å bidra til å forlenge levetiden og opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensindrevne europeiske biler som krever en viskositetsklasse tilsvarende SAE 0W-20.

\* sammenlignet med Mobil 1 ESP 5W-30.

### Egenskaper og fordeler

Egenskaper	Fordeler og potensiell nytte
Aktive rensmidler	Hjelper med å hindre skadelige avleiringer, slik at motoren får en lang og ren levetid**  Gir fremragende motorrenhet og slamkontroll
	** Sammenlignet med bilprodusentens standard
Unik varme- og oksidasjonsstabilitet	Hjelper med å redusere oljens aldring som igjen muliggjør lengre oljeskiftintervaller
Bedre friksjonsegenskaper	Gir opptil 4 % bedre drivstofføkonomi når du bytter fra en 5W-30-motorolje med høyere viskositet***
	*** Den faktiske besparelsen avhenger av kjøretøy og motortype, utetemperatur og barometertrykk, kjøreforhold og den nåværende motoroljens viskositet.
Fremragende egenskaper ved lave temperaturer	Rask ytelse i kaldt vær bidrar til hurtig beskyttelse ved oppstart
Fremragende egenskaper ved høye temperaturer	Ga fremragende beskyttelse ved høye temperaturer over hele oljeskiftintervallet**
	** Sammenlignet med bilprodusentens standard
Slitasjebeskyttelse	Gir fremragende slitasjebeskyttelse over hele oljeskiftintervallet**
	** Sammenlignet med bilprodusentens standard

### Bruksområder

Mobil 1 ESP x2 0W-20 anbefales for de nye høytvte bensen-, diesel- og hybridmotorene i europeiske kjøretøy som krever viskositetsklasser tilsvarende SAE 0W-20.

- Mobil 1 ESP X2 0W-20 kan kun brukes i de kjøretøyene som oljen er godkjent for. Oljen er ikke bakoverkompatibel med eldre bilmotorer.
- Mobil 1 ESP x2 0W-20 anbefales ikke for totaktsmotorer eller flymotorer, med mindre det er spesifikt godkjent av produsenten.

\*\*\* Les alltid brukerhåndboken for å sjekke produsentens anbefalinger om viskositetsklasse og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet

### Spesifikasjoner og godkjenninger

#### Dette produktet har følgende godkjenninger:

GM dexosD-lisensiert

MB-godkjenning 229.71

Porsche C20

VW 508 00

VW 509 00

#### Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SL

ACEA C5

ACEA C6

API SN-krav til motortesting

API SP-MOTORTESTKRAV

### Typiske produktdata

Egenskap	
Klasse	SAE 0W-20
Viskositetsindeks, ASTM D2270	180
Tetthet ved 15,6 °C, g/cm <sup>3</sup> , ASTM D4052	0,842
Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	8,0
HTHS-viskositet ved 150 C, mPa.s, ASTM D4683	2,6
Sulfatert aske, wt%, ASTM D874	0,8
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	230
Stivnepunkt, °C, ASTM D97	-60

### Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap

med mindre noe annet er angitt.

05-2024

Esso Norge AS

Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen

N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30

<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikkasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved