



Mobil™ Gear Oil FE 75W

Mobil Passenger Vehicle Lube , Norway

Girolje for manuelle girkasser

Produktbeskrivelse

Mobil Gear Oil FE 75W er en høytytende girolje som er sammensatt av mineralske baseoljer av høy kvalitet og et tilsetningssystem for å tilfredsstille spesifikasjoner Peugeot og Citroën. Mobil Gear Oil FE 75W er spesielt utviklet for PSAs (Peugeot/Citroën) manuelle girkasser med integrerte differensialgir. Dette produktet er Mobil Gear Oil BV 75W-80.

Egenskaper og fordeler

Mobil Gear Oil FE 75W er motstandsdyktig mot høy temperatur og beskytter mot oksidasjon. Oljen sørger for utmerket kaldflyt og jevnt girskifte. Mobil Gear Oil FE gir bedre drivstofføkonomi (*) sammenlignet med Mobil Gear Oil BV 75W-80 (PSA fabrikkfylling, ref. B71 2330) samtidig som den opprettholder samme slitestyrke

(*) PSA Peugeot Citroën anslår en drivstofføkonomigevinst på 0,45 % i MVEG-syklusen på MC, BE og ML-girkasser) sammenlignet med Mobil Gear Oil BV 75W-80

Bruksområder

Mobil Gear Oil FE 75W er den eneste giroljen som brukes til fabrikkfylling av de manuelle girkassene i Peugeot og Citroëns PSA-modeller i Europa. Den er fullstendig bakoverkompatibel og egnet for bruk i alle eksisterende manuelle girkasser fra Peugeot og Citroën i Europa.

Spesifikasjoner og godkjenninger

Dette produktet har følgende godkjenninger:

PSA B71 2310

Typiske egenskaper

Mobil Gear Oil FE 75W	
SAE-grad	75W
Kinematisk viskositet, 100 °C, cSt ASTM D 445	6.4
Kinematisk viskositet, 40 °C, cSt ASTM D 445	35
Viskositetsindeks, ingen, ASTM D2270	134
Stivnepunkt, °C, ASTM D97	-45
Tetthet 15,6 °C g/cm ³ ASTM D4052	0.882

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

11-2022

Esso Norge AS

Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen

N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30

<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifisering. Variasjoner som ikke påvirker produksjonsevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter bør være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved