



Mobilcut 320-New
Mobil Industrial , Belgium
Waterachtige metaalbewerkingsvloeistoff

Productbeschrijving

Mobilcut is het handelsmerk van de serie industriële smeermiddelen van Mobil van hoog presterende met water vermengbare metaalverwijderingsvloeistoffen.

De Mobilcut serie chloorvrije producten zorgen voor een betrouwbare prestatie in een wijde reeks methoden voor metaalverwijdering en zijn samengest toonaangevende basisoliën, additieven en emulgeermiddelen. De producten zijn ontwikkeld om werkzaam te zijn bij een variëteit van hard en zacht water. Ze bier mogelijkheid op geringe schuimvorming en langdurige corrosiebescherming voor de machine en onderdelen.

Mobilcut producten hebben een laag onderhoud, zijn inherent stabiel en zijn ontwikkeld voor de moderne machinewinkel waar een lange levensduur, uitste machinale bewerking, gezondheid en milieukwesties belangrijk zijn voor een verbeterde productiviteit.Deze producten worden in geconcentreerde vorm aangelev moeten op het punt van gebruik met water vermengd worden.Alle Mobilcut producten bevatten geen formaldehyde release agents (FAD). Mobilcut 320-New geen borium en is een synthetische, met water mengbare metaalbewerkingsvloeistof van een hoge kwaliteit, ontwikkeld voor algemene slijpwerkzaamheden me en gietijzer waar een oppervlakteaferking met een hoge kwaliteit, uitstekende koelingseigenschappen en lage schuimvorming de voornaamste vereisten zijn.

Eigenschappen en voordelen

De Mobilcut serie is ontwikkeld om bij te dragen aan een toenemende productiviteit van moderne machinewinkels door hoog presterende eigenschappen.

Eigenschappen	Voordelen en mogelijke voordelen
Vormvaste emulsies en oplossingen	Gemak van gebruik en onderhoud
Langdurige inherente stabiliteit	Verlengt de levensduur van het mengsel en vermindert onaangename geuren
Weinig schuimvorming	Verbeterde prestatie zelfs in hoge druk systemen
Biedt weerstand tegen het vormen van kleverige aanslag	Schonere machine
Hoge mate van corrosiebescherming	Vermindert machineonderhoud en bewerking van materialen
Goede afscheiding van steengruis	Verbeterd de filtreerbaarheid en oppervlakteaferking
Breed toepasbaar	Mogelijkheid om producten te consolideren en voorraad te verminderen
Verenigbaar met high performance Mobil Vactra Oil No leibaanoliën	Gemakkelijke afscheiding en verwijdering van verontreinigde olie
Neutrale geur	Verbeterd de werkomgeving

Toepassingen

Mobilcut 320-New: Synthetische (mineraalolievrije) slijpvloeistof hoofdzakelijk aanbevolen voor het slijpen van staal en gietijzer. Niet geschikt voor wolframc: Vloeistoftype is een chemische oplossing. Waterhardheid is van 0 tot 20 °dH met een mogelijkheid tot 40°dH in gebruik. De refractometer factor is 1,4.

Aanbevolen concentraties voor typische werkzaamheden:

- Slijpen van lage staallegeringen: 5-8%
- Slijpen van koolstofstaallegeringen: 8-10%
- Cilindrische & oppervlakteslijpen: 5-8%

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Uiterlijk, AA.Lab.101	Vloeibaar, geel
Uiterlijk, 5,0% in 20 deg dH Water, AA.Lab.101	Helder en kleurloos
Kinematische viscositeit 20 C, mm2/s, DIN EN ISO 3104	70
Dichtheid 15 C, kg/m3, DIN EN ISO12185	1085
pH-Waarde 5,0% in 20 deg dH Water, DIN 51369	9,5

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één va dochterondernemingen.

11-2019
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed h op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande bericht gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpers ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niet document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig lokale ExxonMobil onderneming rusten.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTOL

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved