



Mobil 1™ FS 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

Geavanceerde volledig synthetische motorolie

Productbeschrijving

Mobil 1™ is 's werelds toonaangevende merk voor synthetische motorolie die een ultieme prestatie en bescherming levert.

De Mobil 1™ FS 0W-40 geavanceerde volledig synthetische motorolie is ontwikkeld voor de laatste technologie voor benzine- en dieselmotoren (zonder benzine- en diesel particulate filters) die uitstekende allround prestaties leveren. Het biedt een uitzonderlijk reinigingsvermogen en slijtagebescherming. Mobil 1™ FS 0W-40 is de motor in alle rijomstandigheden als nieuw lopen.

Eigenschappen en Voordelen

Mobil 1™ FS 0W-40 is samengesteld uit een gepatenteerd mengsel van ultra high-performance synthetische basisoliën, versterkt met een nauwkeurig gebalancerd componentensysteem.

- Het voldoet aan of overtreft de laatste OEM en industriële standaarden
- Het biedt uitstekende algehele prestaties
- Het heeft uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen voor een snelle bescherming van de motor bij starten
- Het heeft verbeterde wrijvingseigenschappen die bijdragen aan een beter brandstofrendement
- Het biedt snelle bescherming voor minder slijtage van de motor en minder afzettingen in zelfs de meest extreme rijomstandigheden
- Het biedt een uitzonderlijk reinigend vermogen voor vieze motoren

Toepassingen

Dankzij extensieve samenwerking met belangrijke fabrikanten in de ontwikkeling en de toepassing van de laatste smeringstechnologie wordt Mobil 1™ FS 0W-40 aanbevolen voor veel soorten moderne voertuigen voor een ongeëvenaarde bescherming, zelfs in de zwaarste rijomstandigheden.

- Motoren met de laatste technologieën, waaronder turbo-chargers, direct injection, diesel (zonder DPF) en hybride auto's
- Uitstekend presterende motoren
- Meeste bedrijfsomstandigheden, van mild tot extreem

Raadpleeg altijd de eigenaarshandleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties van uw specifieke voertuig te checken.

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:
MB-blad 229.5
MB-blad 229.3
Porsche A40
VW 502 00
VW 505 00

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:
AVTOVAZ (LADA auto's)
Nissan Genuine Performances
BMW Longlife 01

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:
API CF
VW 503 01

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:
AAE STO 003 Group B7
API SJ
API SL
API SM
API SN
API SN PLUS
API SP
ACEA A3/B4
Ford WSS-M2C937-A
Fiat 9.55535-M2

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 0W-40
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	230
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445	78,3
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445	13,8
Dichtheid bij 15,6 C, g/ml, ASTM D4052	0,841
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	182
Stolpunt, °C, ASTM D97	-42

Gezondheid en veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/p/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van dochterondernemingen.

02-2024

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved