



Mobil Super™ 3000 0W-16

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

Volledig synthetische motorolie

Productbeschrijving

Mobil Super™ 3000 0W-16 is een volledig synthetische motorolie met een zeer lage viscositeit, ontwikkeld om bij te dragen aan een verbetering van de efficiëntie van de motor en om uitstekende slijtagebescherming te bieden in voertuigen met een zeer efficiënte verbrandingsmotor en hybride voertuigen.

Mobil Super 3000 0W-16 richt zich op de opkomende motortechnologie waar voertuigfabrikanten optimale brandstofbesparing nastreven. Deze olie is de eerste keus voor selecte benzine- en hybridemotoren van Honda, Lexus en Toyota die ontworpen zijn voor optimale prestaties met 0W-16 oliën.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Super 3000 0W-16 is ontwikkeld om een lange levensduur van de motor en uitstekende bescherming te bieden tegen afzettingen, roest en corrosie van de motor bij zware bedrijfsomstandigheden en biedt optimale viscositeit en vloeibaarheid bij een wijde reeks temperaturen.

- Ontwikkeld voor moderne en zeer efficiënte benzine- en hybridemotoren
- Voldoet aan of overtreft de laatste ILSAC en API industriestandaarden
- Beschermst tegen voorontsteking van direct injection en turbocharging benzinemotoren bij lage snelheden
- Uitstekende slijtagebescherming, bevordert een langere levensduur van de motor
- Staat gebruik toe bij hogere temperaturen zonder oxiderende verdikking van de olie en olieafbraak
- Maakt het eenvoudig om met koud weer te starten en minder benodigde opwarmtijd van de motor om essentiële motoronderdelen te beschermen

Toepassingen

Mobil Super 3000 0W-16 is geschikt voor moderne, high-efficiency hybride benzineauto's van Japanse en Koreaanse voertuigen die specifiek een SAE 0W-16 viscositeitsklasse vereisen of de andere specificaties waar de olie aan voldoet.

- Mobil Super 3000 0W-16 voldoet aan of overtreft de laatste 'SP Resource Conserving'-vereisten (energiezuinigheidsvereisten) van het American Petroleum Institute en de nieuwe ILSAC GF-6B categorie voor oliën met een lage viscositeit, waardoor de olie bijdraagt aan het aanpakken van LSPI (Low Speed Pre-Ignition) in verkleinde direct injection turbocharged benzinemotoren en tevens bijdraagt aan de efficiëntie van de motorbrandstof.
- De ILSAC GF-6B categorie is, anders dan de GF-6A categorie, niet achterwaarts compatibel met vorige ILSAC categorieën (GF-1 t/m GF-5). Mobil Super 3000 0W-16 dient daarom alleen gebruikt te worden wanneer 0W-16 in de eigenaarshandleiding aanbevolen wordt.

De eigenaarshandleiding dient geraadpleegd te worden voor aanbevolen viscositeitsklasse en specificatie.

Specificaties en goedkeuringen

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:
API SP
ILSAC GF-6B

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

API SN

API SN PLUS

API SN PLUS ENERGIEZUINIG

API SN energiezuinig

API SP energiezuinig

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 0W-16
Dichtheid bij 15 C, g/ml, ASTM D1298	0,831
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	238
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm ² /s, ASTM D445	7,3
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm ² /s, ASTM D445	38,2
Stolpunt, °C, ASTM D97	-54
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	160

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

07-2023

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

Exxon

Mobil

Esso

XTO
ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved