



Mobil Super™ 3000 Formula M 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

High-performance motorolie

Productbeschrijving

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 is een hoog presterende motorolie, voornamelijk bedoeld voor gebruik in Mercedes Benz (MB) voertuigen met verlengde onderhoudsbeurten (Long Life).

Eigenschappen en voordelen

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 biedt de volgende eigenschappen en voordelen:

- Staat langer gebruik toe bij hogere temperaturen zonder oxiderende verdikking van de olie en olieafbraak.
- Biedt uitmuntende vloeibaarheid bij lage temperaturen, wat voor sneller starten in de winter, snellere oliecirculatie en bescherming van de motor zorgt.
- Biedt uitstekende bescherming van de motor tegen slijtage en slibvorming.

Toepassingen

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 is ontworpen om aan de hoogste motoroliespecificaties voor Mercedes Benz diesel en benzine-auto's te voldoen. De Full SAPS-formulering (hoog asgehalte) biedt de extra bescherming die nodig is voor lange onderhoudsintervallen van motoren zonder roetfilter of in regio's met brandstoffen met een hoog zwavelgehalte.

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:
MB-blad 229.3
MB-blad 229.5

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 5W-30
Stolpunt, °C (°C) ASTM D97	-42
Kinematische viscositeit bij 100 °C, mm2/s, ASTM D445	12,1
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	159
Dichtheid bij 15,6 C, g/ml, ASTM D4052	0,847
Kinematische viscositeit bij 40 °C, mm2/s, ASTM D445	74,8
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	240

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

11-2023

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

ExxonMobil**Exxon****Mobil****Esso****XTO**
ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved