



Mobil Super™ 3000 XE1 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

Synthetische motorolie

Productbeschrijving

Mobil Super 3000 XE1 5W-30 is een synthetische, hoog presterende motorolie met een laag asgehalte ontwikkeld om de verlenging van de levensduur van de emissiereductiesystemen te bevorderen en de efficiëntie daarvan te behouden in zowel diesel- als benzineauto's.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Super 3000 XE1 5W-30 bevordert het behoud van de efficiëntie van uitlaat emissiereductiesystemen in zowel diesel- als benzineauto's. Het staat langer g toe bij hogere temperaturen zonder oxiderende verdikking van de olie en olieafbraak. Het product geeft uitmuntende vloeibaarheid bij lage temperaturen en een olie circulatie in de motor.

Eigenschappen	Voordelen en mogelijke voordele
Het bevordert het behoud van de efficiëntie van uitlaat emissiereductiesystemen in zowel diesel- als benzineauto's.	
Staat langer gebruik toe bij hogere temperaturen zonder oxiderende verdikking van de olie en olieafbraak.	
Het geeft uitmuntende vloeibaarheid bij lage temperaturen en een snelle olie circulatie in de motor.	

Toepassingen

Mobil Super 3000 XE1 5W-30 is ontwikkeld om te voldoen aan de laatste specificaties voor motoroliën en is verenigbaar met de laatste Diesel Particulate Filters katalysatoren voor benzinemotoren. Het geeft een uitmuntende prestatie bij zeer lage en zeer hoge gebruikstemperaturen en beschermt de motor op de lange t tegen slijtage en opbouw van neerslag en slib. Het is het aanbevolen product voor BMW voertuigen die een BMW LL-04 specificatie vereisen.

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:
MB-blad 229.52
BMW Longlife 04
MB-blad 229.31
MB-blad 229.51

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:
ACEA C3
API SL
API SM
API SN
API SN PLUS

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 5W-30
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445	12,0
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445	69,2
Dichtheid bij 15 C, g/cm3, ASTM D4052	0,85
Stolpunt, °C, ASTM D97	-39
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	232
Sulfaatasgetal, mass%, ASTM D874	0,8
Fosforgehalte, mass % ASTM D4951	0,08

Gezondheid en veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

08-2023
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande bericht gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon op www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niettemin is dit document bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XT

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved