



Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

Volledig synthetische motorolie

Productbeschrijving

De Mobil Super™ 3000 serie motoroliën zijn synthetisch en ontwikkeld om uitstekende bescherming te leveren.

Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 biedt een lange levensuur van de motor met een verbeterde bescherming bij een wijde reeks temperaturen in veel soorten voertuigen, waaronder personenauto's, lichte bedrijfswagens en bestelwagens.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 voorziet in:

- Verbeterde bescherming bij hoge temperaturen
- Verbeterde prestaties bij koude start
- Een schonere motor en minder slibvorming
- Verbeterde slijtagebescherming
- Bevorderlijk voor brandstofbesparing (ingevolge ACEA A5/B5).
- Geschikt voor gebruik in zowel benzine als dieselmotoren in personenauto's, lichte bedrijfswagens en bestelwagens.

Toepassingen

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 wordt aanbevolen indien u regelmatig te maken heeft met veeleisende omstandigheden waarin het tegengaan van schade veroorzaakt door veelvuldige hoge belasting van motoren bevorderlijk is.

- Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 kan in verschillende voertuigen, lichte vrachtwagens en bestelbusjes gebruikt worden die benzine of diesel gebruiken en die ontwikkeld zijn voor het gebruik van een motorolie met een lage viscositeit (HTHS).

- Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 is hoofdzakelijk bedoeld om te voldoen aan de vereisten van Ford in alle motoren die WSS-M2C913-D / C vereisen en is ook geschikt voor gebruik in Jaguar en Land Rover voertuigen indien viscositeit en kwaliteit belangrijk zijn.

Raadpleeg altijd de eigenaarshandleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties van uw specifieke voertuig te checken.

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:
STJLR.03.5003
VW VWC 53036

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:
API CF

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:
API SL
API SP
ACEA A5/B5
FORD WSS-M2C913-D

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 5W-30
Dichtheid bij15,6 C, g/ml, ASTM D4052	0,849
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	229
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445	9,7
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445	52,9
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	170
Stolpunt, °C, ASTM D97	-36

Gezondheid en veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

04-2024
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved