



Mobil 1™ ESP 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube, Belgium

Geavanceerde synthetische motorolie

Productbeschrijving

Mobil 1™ ESP 0W-40 is een geavanceerde synthetische motorolie ontworpen om een uitzonderlijk reinigingsvermogen, hoogstaande slijtagebescherming en uitstekende algemene prestaties te bieden. Mobil 1 ESP 0W-40 is vakkundig geformuleerd om de efficiëntie van emissiereductiesystemen te behouden en de levensduur te helpen verlengen in zowel diesel- als benzinemotor aangedreven voertuigen. Mobil 1 ESP 0W-40 voldoet aan of overtreft de eisen van talrijke toonaangevende en industrie fabrikanten normen die van toepassing zijn op nieuwere, moderne personenwagens met diesel- en benzinemotoren.

Eigenschappen en voordelen

Mobil 1 ESP 0W-40 bestaat uit een gepatenteerd mengsel van hoogtechnologische componenten, geformuleerd om volledig compatibel te zijn met de nieuwste roetdeeltjesfilters voor dieselmotoren (Diesel Particulate Filters/DPF) en katalysatoren voor benzinemotoren (Gasoline Catalytic Converters/CAT). Mobil 1 ESP 0W-40 werd ontworpen voor uitstekende prestaties en bescherming in combinatie met geavanceerde brandstofbesparing. De belangrijkste eigenschappen en voordelen zijn:

Eigenschappen	Voordelen en mogelijke voordelen
Laag asgehalte	Helpt de afzetting te verminderen van deeltjes in de roetdeeltjesfilters voor dieselmotoren
Laag fosfor- en zwavelgehalte	Helpt 'vergiftiging' te verminderen van katalysatoren voor benzinemotoren
Actieve reinigingsmiddelen	Vermindert vorming van neerslag en slibopbouw zodat de motor langer meegaat en schoner blijft
Uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit	Vermindert veroudering van de olie, hetgeen resulteert in verlengde verversingsintervallen
Laag olieverbruik	Minder koolwaterstofverontreiniging
Verbeterde wrijvingseigenschappen	Potentieel beter brandstofrendement
Uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen	Snel starten bij koude temperaturen en ultrasnelle bescherming
	Draagt bij aan een verlengde levensduur van de motor

Toepassingen

Mobil 1 ESP 0W-40 wordt aanbevolen voor alle soorten moderne automotoren, vooral benzine- en dieselmotoren met hoge prestaties in de laatste personenwagens, SUV's en lichte bestelwagens.

Mobil 1 ESP 0W-40 heeft de General Motors Service Fill dexos2™ goedkeuring die vereist is voor alle 2010 nieuwe GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet die benzinemodellen. GM/Opel heeft geadviseerd dat de dexos2™ specificatie achterwaarts compatibel is met oudere GM/Opel specificaties (GM-LL-A-025 en GM-LL-B-025). Het merendeel van GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet diesel en benzinevoertuigen kunnen dexos2™ smeermiddelen gebruiken.

Mobil 1 ESP 0W-40 is bijzonder geschikt voor extreme omstandigheden waar conventionele oliën vaak niet kunnen presteren.

Het wordt niet aanbevolen voor tweetakt- of luchtvaartmotoren, tenzij specifiek goedgekeurd door de fabrikant.

Specificaties en goedkeuringen

Dit product is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:
GM dexos2
MB-blad 229.31
MB-blad 229.51

Dit product wordt door ExxonMobil aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:

API CF

GM-LL-A-025

GM-LL-B-025

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

ACEA C3

API SM

FIAT 9.55535-S2

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 0W-40
Sulfaatasgetal, mass%, ASTM D874	0,8
Dichtheid bij 15 °C, g/ml, ASTM D4052	0,845
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	234
Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 °C 1x10 ⁶ sec ⁻¹ , mPa.s, ASTM D4683	3,76
Kinematische viscositeit bij 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	13,2
Kinematische viscositeit bij 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	73
Mini-roterende viscositeitsmeter, schijnbare viscositeit, -40 °C, mPa.s, ASTM D4684	26400
Fosforgehalte, mass % ASTM D4951	0,08
Totaal Base Nummer (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896	7,8
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	176

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van dochterondernemingen.

12-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen


Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande bericht gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon.

ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved