



Mobil Pyrotec HFD 46

Mobil Industrial , Netherlands

Brandwerende hydraulische vloeistof

Productbeschrijving

Mobil Pyrotec HFD 46 is een high performance brandwerende hydraulische vloeistof. Het is ontwikkeld voor gebruik in elektro-hydraulische reguleer systemen in stoomturbines, waaronder systemen die gebruikmaken van servomechanisme met weinig tolerantie. Het wordt ook aanbevolen als een brandwerende vloeistof in bijvoorbeeld stoom- en gasturbines en vuurbestendige hydraulische systemen. Mobil Pyrotec HFD 46 is FM-goedgekeurd als een brandwerende industriële vloeistof.

Mobil Pyrotec HFD 46 is samengesteld voor het bieden van een goede oxidatie stabiliteit. Fysieke eigenschappen zoals schuimvorming en lucht- en waterafscheidend vermogen worden gereguleerd om te voldoen aan de beperkingen die door turbine-fabrikanten gesteld worden.

Mobil Pyrotec HFD 46 is beoordeeld in strikte brandwerende testen. Het brandt als de vloeistof een temperatuur van 368°C bereikt en wordt blootgesteld aan een open vlam. Echter, bij de ontbrandingstest voor inlaatspruitstukken ("spray ignition hot manifold ignition test") was er geen ontvlaming of verbranding bij 704°C.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Pyrotec HFD 46 heeft de volgende voordelen:

- Intrinsieke bescherming bij brandgevaar
- Lange levensduur onderdelen vanwege de uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Lange levensduur vloeistof door een hoge weerstand tegen oxidatie
- FM-goedgekeurd

Toepassingen

Mobil Pyrotec HFD 46 wordt aanbevolen voor gebruik in:

- Elektro-hydraulische reguleer systemen in stoomturbines, vooral als een high performance vloeistof vereist is
- Hydraulische en oliecirculatiesystemen die werkzaam zijn in omstandigheden onderhevig aan brandgevaar

Mobil Pyrotec HFD 46 is niet geschikt voor gebruik in:

- Hydraulische systemen die onderhevig zijn aan lage temperaturen. De normale bedrijfstemperatuur dient normaal gesproken 65°C te zijn om thermische degradatie te minimaliseren. Echter, werking met vloeistof temperaturen van maximaal 150°C is mogelijk.
- Gebruik met Neoprene, nitrile en silicone rubber materialen. Mobil Pyrotec HFD 46 is verdraagzaam met afdichtingsmateriaal en slangmateriaal, zoals Butyl rubber en Viton.
- Gebruik met petroleumolie, conventionele oplosbare emulsies, water in olie emulsies of water-glycol vloeistoffen. ExxonMobil geeft u graag advies over doorspoelingsprocedures.
- Gebruik op de meeste soorten verf (anders dan tweedelige epoxyverf), vernis en lak. Vanwege de oplossende eigenschappen van Mobil Pyrotec HFD 46 is het daarom nodig om alle interne oppervlaktes te behandelen waarmee het waarschijnlijk in contact zal komen.

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

FM Global Approvals Class 6930

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	ISO 46
Uiterlijk, AMS 1738	Kleurloos
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ISO 2592	270
Kinematische viscositeit bij 40C, mm ² /s, ISO 3104	44

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

02-2022

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Automotive products: 0800 0229118


Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved