



Mobil 1™ 10W-60

Mobil Passenger Vehicle Lube , Netherlands

Geavanceerde volledig synthetische motorolie

Productbeschrijving

Mobil 1 is 's werelds toonaangevend merk voor synthetische motorolie die een ultieme prestatie en bescherming levert.

Mobil 1 10W-60 geavanceerde volledig synthetische motorolie is ontworpen voor de specifieke vereisten van oudere voertuigen, zelfs boven de 150.000 k.m. Mobil 1 10W-60 is ook geschikt voor high-performance toepassingen en toepassingen in de motorsport die een motorolie met een hoge viscositeit vereisen.

Eigenschappen en voordelen

Mobil 1 10W-60 geavanceerde volledig synthetische motorolie is samengesteld uit een gepatenteerd mengsel van ultra high-performance synthetische basisoliën, versterkt met een nauwkeurig gebalanceerd componentensysteem. Mobil 1 10W-60 is ontwikkeld om langdurige bescherming te bieden voor voertuigen met meer kilometers voor een lange levensduur van uw voertuig.

- Extra conditioner voor afdichtingen ter voorkoming van olie lekkage
- Zeer reinigend vermogen en verwijdert aanwezig slib
- Uitstekende dikke oliefilm voor extra bescherming in oudere motoren
- Hoge viscositeit bevordert minder olieverbranding in oudere motoren
- Meer antislijtage additieven om versleten motoren te beschermen
- High performance basisoliën voor uitstekende allround slijtagebescherming

Toepassingen

Mobil 1 10W-60 is ontwikkeld om de extra bescherming te bieden die oudere motoren kunnen vereisen. Het is geschikt voor de meeste oudere motoren, waaronder benzine en diesel (zonder Diesel Particulate Filter).

- Oudere voertuigen
- Nagenoeg alle bedrijfsomstandigheden, van mild tot extreem
- Een ideaal product voor racetoepassingen

Raadpleeg altijd de eigenaarshandleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties van uw specifieke voertuig te checken.

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:
VW 501 01
VW 505 00

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:
API CF

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:

MB 229.1

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

API SN

API SM

API SL

API SJ

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 10W-60
Dichtheid bij 15 C, g/cm ³ , ASTM D4052	0,855
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	234
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm ² /s, ASTM D445	22,7
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm ² /s, ASTM D445	156
Stolpunt, °C, ASTM D97	-42

Gezondheid en veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

03-2024

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229222

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is

intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon

Mobil





© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved