



Mobil Super™ 2000 Formula P 10W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Netherlands

Smeermiddel voor personenwagens

Productbeschrijving

De Mobil Super 2000 reeks smeermiddelen zijn versterkte premium semi-synthetische motoroliën, ontwikkeld om een uitstekende mate van bescherming en prestaties te bieden.

Eigenschappen en voordelen

De Mobil Super 2000 producten zijn in de industrie getest zodat u erop kunt vertrouwen dat uw voertuig naar wens presteert.

Mobil Super 2000 X1 Formula P 10W-40 voorziet in:

- Uitstekende bescherming tegen slijtage
- Zeer schone motor
- Uitstekende bescherming bij hoge temperaturen
- Uitstekende bescherming bij lage temperaturen

Toepassingen

De Mobil Super 2000 producten zijn ontwikkeld om u bescherming te bieden die verder gaat dan conventionele oliën. Wij raden Mobil Super 2000 in het bijzonder aan indien u af en toe te maken heeft met zware rijomstandigheden:

- Vrijwel alle motortechnologieën
- Benzine en diesel
- Personenwagens, SUV's, lichte vrachtwagens en bestelwagens
- Snelweg rijden en stop-and-go verkeer in de stad
- Normale tot incidentele zware werkomstandigheden
- Uitstekend presterende motoren

Specificaties en goedkeuringen

Het product voldoet volgens ExxonMobil aan het volgende kwaliteitsniveau:

MB 229.1

API CF

Dit product is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:

PSA B71 2300

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

API SL

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

API SJ

API SM

API SN

API SN PLUS

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 10W-40
Sulfaatasgetal, mass%, ASTM D874	1,2
Dichtheid bij 15,6 C, g/ml, ASTM D4052	0,87
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	226
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm ² /s, ASTM D445	14,4
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm ² /s, ASTM D445	97
Fosforgehalte, mass % ASTM D4951	0,10
Stolpunt, °C, ASTM D97	-33

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

03-2024

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229222

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local

ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved