



Mobil Super 3000 Formula VC 0W30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Netherlands

Hoog presterende motorolie

Productbeschrijving

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30 is een hoog presterende motorolie, goedgekeurd ingevolge de Volvo Car Corporation specificatie motorolie Volvo VCC 95200377.

Eigenschappen en voordelen

- Uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen voor betrouwbaar starten bij koud weer voor een snelle start van de motor.

Toepassingen

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30 dient gebruikt te worden voor 5- cilinder benzine- en dieselmotoren die moeten voldoen aan de Volvo VCC 95200377 specificatie.

De eigenaarshandleiding dient geraadpleegd te worden voor aanbevolen viscositeitsklasse en specificatie.

Specificaties en goedkeuringen

Dit product is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:

VOLVO 95200377

Dit product wordt door ExxonMobil aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:

API SL

ACEA A5/B5

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 0W-30
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm ² /s, ASTM D445	10,12
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm ² /s, ASTM D445	53,6
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	180
Dichtheid bij 60 C, kg/m ³ , ASTM D4052	0,84
Stolpunt, °C, ASTM D97	-42

Eigenschap	
Vlampunt, °C (ASTM D 92)	230
Sulfaatasgetal, mass%, ASTM D874	1,1
Fosforgehalte, mass % ASTM D4951	0,1

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

12-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved