



Mobil™ Delvac 1™ Transmission Fluid MBT 75W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube, Poland

Przekładniowy środek smarny o najwyższej wydajności

Opis produktu

Mobil™ Delvac 1™ Transmission Fluid MBT to w pełni syntetyczny olej SAE 75W-90 do ręcznych skrzyń biegów. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 posiada doskonałe charakterystyki lepkości/temperatury.

Właściwości i zalety

Formulacja Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT zawiera zaawansowany system dodatków uszlachetniających zapewniających doskonałą stabilność termiczną i odporność na zużycie. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT utrzymuje niższe temperatury w przekładni w porównaniu do konwencjonalnych olejów przekładniczych. Jest zalecany do większości ręcznych skrzyń biegów, mostów pędnych i łagodnych osi hipoidalnych, w których nie jest wymagany olej API GL-5. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT nadaje się do stosowania w przekładniach (skrzyniach biegów), w których smary są poddawane działaniu bardzo wysokich temperatur przy pełnym obciążeniu.

Zastosowania

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT został dopuszczony wg specyfikacji Mercedes-Benz 235.11 odnoszącej się do ręcznych skrzyń biegów Actros, w tym skrzyniami rozdzielczymi.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MB-Approval 235.11

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne	
Klasa	SAE 75W-90
Lepkość Brookfielda -40 C, [mPa*s], DIN 51398	59000
Temp. zapłonu COC, [C], DIN 2592	179
Lepkość kinem. w 100°C, [mm ² /s], DIN 51562 T1	14,7
Lepkość kinem. w 40°C, [mm ² /s], DIN 51562 T1	96,3
Temp. płynięcia, [C], DIN ISO 3016	-45
Wskaźnik lepkości, ISO 2909	159

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

09-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.

Al. Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: <https://www.mobil.pl/contact-us>

Tel +48 22 556 29 00

Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowi specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved