



Mobil 1™ x1 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube, Poland

Zaawansowany technologicznie, w pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Mobil 1™ to przodująca na świecie marka syntetycznych olejów silnikowych zapewniających maksymalną wydajność i ochronę.

Zaawansowany syntetyczny olej silnikowy Mobil 1 x1 5W-30 stworzono, aby spełniał lub przekraczał wymagania najnowszych i najsurowszych norm ILSAC GF-SP Resource Conserving i zalecany jest do wielu różnych pojazdów producentów amerykańskich i azjatyckich, w tym wybranych pojazdów wyczynowych. Mobil 5W-30 przyczynia się do tego, że silnik wciąż będzie działał jak nowy, poprzez zapewnienie wyjątkowej ochrony przed zużyciem, właściwości czyszczących, oraz c efektywności oraz przewyższa nasze oleje konwencjonalne.

Właściwości i zalety

Zaawansowany, w pełni syntetyczny olej silnikowy Mobil 1 x1 5W-30 stworzono w oparciu o opatentowaną kombinację wysokiej jakości syntetycznych i bazowych wzbogaconą precyzyjnie zrównoważonym zestawem dodatków. Klasa lepkości 5W-30 jest zalecana dla wielu nowych samochodów. Mobil 1 x1 5W-30 zaprojektowany w celu zapewnienia niezrównanego poziomu wydajności, mocy czyszczenia i ochrony silnika, spełniając jednocześnie wysokie standardy wydajności ILSAC GF-6.

- Doskonałe ogólne właściwości smarne i ochrona przed zużyciem przy wielu różnych stylach jazdy.
- Spełnia normy ILSAC GF-6 i API SP, przyczyniając się do ograniczania przedwczesnego zapłonu przy niskich prędkościach obrotowych (LSPI) i ochrony łańcucha rozrządu przed zużyciem, przy jednoczesnym utrzymaniu silnika w czystości i przyczynianiu się do oszczędności paliwa.
- Przyczynia się do ochrony układu oczyszczania spalin, w tym filtrów cząstek stałych (GPF, DPF) i katalizatorów (CAT) służących do ograniczenia emisji z silnika.
- Przyczynia się do wydłużenia trwałości turbosprężarki i silnika, zapobiegając powstawaniu szkodliwych osadów.
- Zapewnia doskonałą wewnętrzną ochronę silnika przed wysokimi i niskimi temperaturami.

Zastosowania

Zaawansowany, w pełni syntetyczny olej silnikowy Mobil 1 x1 5W-30 zaleca się do wielu typów nowoczesnych silników samochodów osobowych, SUV-ów i samochodów dostawczych, w tym do wysokowydajnych silników benzynowych i wysokoprężnych z turbodoładowaniem i doładowaniem, wielozaworowym trybem paliwa. Nadaje się do pojazdów Ford, General Motors, Fiat Chrysler Automobiles oraz japońskich i koreańskich, do których zaleca się lepkość SAE 5W-30 jakiegokolwiek klasyfikacje serwisowe lub aprobaty konstruktorów.

- Mobil 1 ESP 5W-30 jest szczególnie przydatny do stosowania w ekstremalnych warunkach, w których konwencjonalny olej silnikowy często się nie sprawdza.
- Oleju Mobil 1 x1 5W-30 nie zaleca się do silników dwusuwowych ani silników lotniczych, o ile nie zostanie dopuszczony przez producenta silnika.

Zalecenia producenta znajdują się w instrukcji obsługi

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:
GM dexos1:GEN3 Licensed
Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:
Ford WSS-M2C946-B1
Ford WSS-M2C929-A

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:
Ford WSS-M2C946-A
GM 6094M
GM 4718M
FIAT 9.55535-CR1

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:
API SN PLUS
ACEA A5/B5
API SN
ILSAC GF-6A
FORD WSS-M2C961-A1
ZASOBOOSZCZĘDNOŚĆ (RESOURCE CONSERVING) API SN PLUS
API SN Resource Conserving
API SP
Zasobooszczędność (Resource Conserving) API SP
ACEA C2
Chrysler MS-6395
CHRYSLER MS-13340

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własność	
Klasa lepkości	SAE 5W-30
Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445	10,3
Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445	60,7
Wskaźnik lepkości, ASTM D2270	159
Gęstość w 15,6°C, [g/ml], ASTM D4052	0,85
Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97	-39
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	235

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na : internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

03-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.

Al. Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: <https://www.mobil.pl/contact-us>

Tel +48 22 556 29 00

Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

ExxonMobil

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved