



Mobil ATF SHC™

Mobil Passenger Vehicle Lube, Poland

Syntetyczny płyn najwyższej jakości do przekładni automatycznych.

Opis produktu

Mobil ATF SHC™ to najwyższej jakości syntetyczny płyn do przekładni automatycznych, zaprojektowany aby spełnić wysokie wymagania automatycznych skrzyń biegów pracujących w ciężkich warunkach, wysokich temperaturach i przy dużym obciążeniu. Naturalnie wysoki wskaźnik lepkości i stabilność płynu Mobil Delvac 1 ATF chroni go przed rozkładem termicznym w wysokich temperaturach pracy, a jednocześnie umożliwia wyjątkową skuteczność w temperaturach otoczenia poniżej 40°C.

Właściwości i zalety

Mobil ATF SHC łączy wysokiej jakości syntetyczne węglowodorowe oleje bazowe ze zbilansowanym systemem dodatków, aby zapewnić znacznie wyższy poziom jakości w porównaniu z płynami konwencjonalnymi. Ten płyn do automatycznych skrzyń biegów zapewnia długą żywotność płynu, poprawę czystości skrzyni biegów, doskonałą jakość zmiany biegów i wydłużoną żywotność przekładni we wszystkich warunkach pracy i na wszystkich poziomach wydajności. Najważniejsze cechy i zalety:

Cechy	Zalety i potencjalne korzyści
Wzmocnione, trwałe właściwości cierne	Poprawia i wydłuża sprawność przekładni, łatwość zmiany biegów i potencjalne oszczędności paliwa.
Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie	Utrzymuje przekładnię w czystości, co przedłuża trwałość eksploatacyjną i poprawia osiągi nawet w najtrudniejszych warunkach jezdnych.
Wyjątkowa wytrzymałość filmu olejowego i doskonałe właściwości przeciwzużyciowe.	Znaczące zmniejszenie zużycia i przedłużenie żywotności przekładni.
Doskonała płynność w niskich temperaturach.	Zapewnia szybkie i niezawodne smarowanie w temperaturach otoczenia poniżej -40° C.
Wyjątkowa stabilność na ścinanie	Utrzymanie lepkości nawet w najcięższych warunkach i wysokich temperaturach pracy.
Kompatybilny z mineralnymi płynami ATF i wszystkimi popularnymi materiałami uszczelniającymi	Zmniejszenie zagrożenia przy awaryjnych uzupełnieniach i doskonała kontrolę szczelności materiałów uszczelnień.

Zastosowania

ExxonMobil zaleca stosowanie Mobil ATF SHC w nowoczesnych przekładniach o wysokiej wydajności pracujących w trudnych warunkach, wysokich temperaturach, przy dużym obciążeniu lub w zimnym klimacie. Idealnie nadaje się do manualnych skrzyń biegów przeznaczonych do stosowania płynów ATF, gdzie zapewni doskonałą płynność zmiany biegów i ochronę w trudnych warunkach pracy.

Specyfikacje i dopuszczenia

Według ExxonMobil produkt spełnia wymagania następującego poziomu jakości:
Allison C-4
Caterpillar TO-2

Według ExxonMobil produkt spełnia wymagania następującego poziomu jakości:

GM DEXRON IIE

Renk Doromat

Produkt ten posiada dopuszczenia następujących producentów urządzeń:

MAN 339 Typ V2

MAN 339 Typ Z2

MB-Approval 236.8

R. Bosch AS Lubricant Class TE-ML 09X

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne	
Wygląd, kolor	Czerwony
Lepkość Brookfielda w -40°C, mPa.s, ASTM D2983	7000
Gęstość w 15°C, [kg/l], ASTM D4052	0,839
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92	210
Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm ² /s], ASTM D445	7,4
Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm ² /s], ASTM D445	33
Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97	-51
Wskaźnik lepkości, ASTM D2270	200

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

03-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.

Al. Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil:
<https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us>

Tel +48 22 556 29 00

Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved