



Mobil ATF™ LT 71141

Mobil Passenger Vehicle Lube , Poland

Płyn do automatycznych skrzyń biegów

Opis produktu

Mobil ATF LT71141 to wysokiej jakości płyn o długich okresach między wymianami, do automatycznych skrzyń biegów pojazdów.

Właściwości i zalety

Doskonałe właściwości w niskich temperaturach.

Zrównoważony pakiet dodatkowych uszlachetniających zapewnia płynne działanie przekładni.

Zastosowania

Mobil ATF LT71141 to wysokiej jakości olej, o długich okresach między wymianami, do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów.

Mobil ATF LT71141 stosuje się do skrzyń biegów AL4 oraz 4HP20 jako płyn do przekładni automatycznych.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

PSA B71 2340

Voith Turbo H55.6336.xx

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 11B

ZF TE-ML 14B

ZF TE-ML 17C

MB-Approval 236.11

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

VW TL 52162

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własność	
Gęstość w 15°C, [g/cm ³], ASTM D4052	0,855
Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm ² /s], ASTM D445	7,4

Własność	
Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm ² /s], ASTM D445	37,2
Wskaźnik lepkości, ASTM D2270	168

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

05-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.

Al. Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: <https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us>

Tel +48 22 556 29 00

Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved