Mobil

# DIOL™ 9 RF 20W40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Brazil

Óleo para Motores Diesel Ferroviários

## Descrição do Produto

DIOL™ 9 RF 20W40 é um lubrificante premium de serviços pesados para o cárter de motores diesel de locomotivas. Este produto foi projetado para atender às severas exigências de serviço impostas pelos mais recentes motores diesel de locomotivas ferroviárias.

## Características e Benefícios

- Isento de zinco - Excelente Lubricidade em Mancais de Prata
- Controle da Oxidação, Manuseio de Borra e Fuligem e Controle de Viscosidade Aprimorados
- Excelente Controle de Depósitos, Corrosão e Desgaste
- Formulado para uso com combustíveis diesel com baixos e ultra baixos teores de enxofre
- Intervalos de troca de óleo estendidos e altas taxas de utilização de locomotivas
- Isento de Cloro

## Aplicações

O óleo DIOL™ 9 RF 20W40 é formulado para aplicações da Geração 6 da LMOA com um pacote de aditivos endossado por um fabricante de motores.

## Especificações e Aprovações

| Este produto tem as seguintes aprovações: |
|---|
| LMOA Gen 6 - Full Approval (carta em arquivo) |

## Propriedades e Especificações

| Propriedade | |
|---|---|
| Grau | SAE 20W-40 |
| Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92 | 200 |
| Índice de Viscosidade, ASTM D2270 | 108 |
| Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97 | -15 |
| Viscosidade Cinemática a 100 °C, $mm^2/s$, ASTM D445 | 16 |
| TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 | 9 |

## Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

(FISPQ) em http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

04-2021
Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

Praia da Ribeira, 01
21930-080 Rio de Janeiro – RJ - BRASIL
**Tel:** 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da ExxonMobil ou visite www.exxonmobil.com
A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved