



Mobil Super™ Moto 4T 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Brazil

Óleo Multiviscoso Premium para motores de motocicletas de quatro tempos.

Descrição do Produto

Mobil Super™ Moto 4T 20W-50 é um óleo mineral de qualidade premium para motores de motocicletas de quatro tempos. O produto foi projetado para fornecer proteção para uso em todos os tipos de motocicletas e motores de quatro tempos na maioria das condições operacionais.

Características e Benefícios

Mobil Super Moto 4T 20W-50 fornece proteção ao motor da motocicleta e ajuda a prolongar sua vida útil.

- Proteção prolongada contra o desgaste do motor e a formação de depósitos
- Proteção do motor durante a partida
- Ajuda a combater a formação de borra

Aplicações

Mobil Super Moto 4T 20W-50 foi formulado para ser apropriado para uso em motocicletas que requeiram óleos com desempenho API SL e atende e excede os requisitos da JASO MA e JASO MA2. A ExxonMobil particularmente recomenda Mobil Super Moto 4T 20W-50 para utilização diária sob condições normais:

- Todos os tipos de motocicletas e motores a quatro tempos
- Condições Normais de Operação
- Adequado para uso em uma ampla faixa de condições de temperatura

Consulte sempre o manual do proprietário para verificar as especificações e o grau de viscosidade recomendados para seu veículo.

Especificações e Aprovações

Este produtoatende ou excede os requisitos de:	
API SL	
JASO MA	
JASO MA2	

Propriedades e Especificações

Propriedade	
Grau	SAE 20W-50
Ponto de Fulgor, Vaso Fechado, °C, ASTM D93	210
C, g/ml, ASTM D1298ºDensidade a 15	0,8856

Propriedade	
Cinza Sulfatada, % massa, ASTM D874	0,85
/s, ASTM D445 ² Viscosidade cinemática a 100 °C, mm	17,3
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-30
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	136

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

08-2023
Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
Praia da Ribeira, 01
21930-080 Rio de Janeiro – RJ - BRASIL
Tel: 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da ExxonMobil ou visite www.exxonmobil.com

A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved