



Mobil 1™ 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Brazil

Óleo Avançado Totalmente Sintético com Economia de Combustível para Motores

Descrição do Produto

Mobil 1™ 0W-20 é um avançado óleo de motor totalmente sintético projetado para ajudar a oferecer excelente proteção ao motor e maior economia de combustível*, mantendo o motor funcionando como novo e protegendo peças críticas do motor por até 16.000 quilômetros entre as trocas de óleo**. Mobil 1 0W-20 atende ou excede os requisitos dos mais rígidos padrões da Indústria e supera nossos óleos convencionais e semissintéticos. A tecnologia do óleo sintético para motores Mobil 1™ vem como equipamento padrão em muitos veículos diferentes, incluindo selecionados veículos de alto desempenho.

Características e Benefícios

Mobil 1™ 0W-20 é formulado com uma mistura patenteada de óleos básicos sintéticos de elevada performance, enriquecida com um sistema de aditivos precisamente balanceados. A avançada formulação totalmente sintética de baixa viscosidade ajuda a aumentar a eficiência do motor e a melhorar a economia de combustível*, ao mesmo tempo que oferece excelente proteção geral ao motor. As principais características e benefícios potenciais incluem:

Características	Vantagens e Benefícios Potenciais
Avançada fórmula totalmente sintética de baixa viscosidade	Ajuda a melhorar o consumo de combustível* enquanto mantém o motor funcionando como novo
Excepcional estabilidade térmica e oxidativa	Protege por até 16.000 quilômetros entre trocas de óleo**
Excepcionais propriedades a baixas temperaturas	Partida rápida em clima frio e pronta proteção para ajudar a prolongar a vida útil do motor
Agentes ativos de limpeza	Pode limpar a borra formada anteriormente em seu motor
Sistema de componentes aditivos precisamente balanceado	Excelente proteção contra o desgaste

Aplicações

Mobil 1™ 0W-20 é recomendado pela ExxonMobil para todos os tipos de veículos modernos a gasolina/etanol, incluindo motores de alto desempenho turboalimentados, sobrealimentados, multiválvulas e com injeção direta, encontrados em automóveis de passageiros, SUVs, minivans e picapes.

- Mobil 1 0W-20 é um óleo de motor de alto desempenho para todos os tipos de automóveis onde essa viscosidade é recomendada.
- Mobil 1 0W-20 é recomendado para condições de frio extremo para ajudar a fornecer partidas imediatas e rápida lubrificação.
- Mobil 1 0W-20 não é recomendado para motores de 2 tempos ou de aviação, a menos que seja especificamente aprovado pelo fabricante.

Sempre verifique seu manual do proprietário quanto ao grau de viscosidade do óleo recomendado pelo fabricante, classificação de serviço API e qualquer aprovação do mesmo.

Especificações e Aprovações

Este produto tem as seguintes aprovações:
Licenciado GM dexos1:GEN2

Este produto é recomendado para uso em aplicações que requirem:
API CF
API Energy Conserving (SM)
GM 6094M
ILSAC GF-3
ILSAC GF-4
Fiat Chrysler Automotive MS-6395

Este produto atende ou excede os requisitos de:
API SJ
API SL
API SM
API SN
API SN PLUS
API SN PLUS RESOURCE CONSERVING
API SN Resource Conserving
API SP
API SP Resource Conserving
ILSAC GF-6A
Ford WSS-M2C947-A
Ford WSS-M2C947-B1
FORD WSS-M2C962-A1

Propriedades e Especificações

Propriedade	
Grau	SAE 0W-20
Viscosidade Cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	45
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	169
Odor, AMS 1695	Passa
Aparência, AMS 1738	Claro e Brilhante

Propriedade	
Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	8,8
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-51
Viscosímetro Mini-Rotativo, Viscosidade Aparente a -40 °C, mPa.s, ASTM D4684	14900
Cor ASTM, ASTM D1500	2.5

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

03-2021

Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

Praia da Ribeira, 01

21930-080 Rio de Janeiro – RJ - BRASIL

Tel: 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da ExxonMobil ou visite www.exxonmobil.com

A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved