



Mobil Super™ 1000 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Brazil

Óleo Multiviscoso Premium para Motores de Veículos de Passageiros

Descrição do produto

O produto Mobil Super™ 1000 20W-50 é um óleo de motor multigrado premium de elevada qualidade, projetado para fornecer um alto nível de desempenho e proteção na maioria das condições operacionais.

Características e Benefícios

Mobil Super 1000 20W-50 foi meticulosamente formulado para atender as especificações dos motores atuais mais exigentes. Proporciona muito boa proteção ao motor e prolonga sua vida.

- Excelente proteção antidesgaste
- Exceente limpeza do motor

Aplicações

Mobil Super 1000 20W-50 é adequado para uso em veículos movidos a gasolina e é ideal para condições de condução menos rigorosas, como dirigir em rodovias e condições de velocidade mais baixa.

Especificações e Aprovações

Este produto atende ou excede os requisitos de:

API SL

Propriedades e Especificações

| Propriedade | |
|---|------------|
| Grau | SAE 20W-50 |
| Viscosidade cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445 | 17,0 |
| Viscosidade cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445 | 147 |
| Índice de Viscosidade, ASTM D2270 | 128 |
| Densidade a 15,6 oC, g/ml, ASTM D4052 | 0,882 |
| Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97 | -27 |
| Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92 | 239 |
| Cinza Sulfatada, % massa, ASTM D874 | 0,8 |
| TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 | 7,5 |
| Viscosímetro Mini-Rotativo (MRV), Viscosidade Aparente a -20 oC, mPa.s, ASTM D4684 | 14900 |
| Viscosidade a Alta Temperatura e Alto Cisalhamento (HTHS) a 150 oC 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683 | 4,5 |

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

02-2021

Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

Praia da Ribeira, 01

21930-080 Rio de Janeiro – RJ - BRASIL

Tel: 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da ExxonMobil ou visite www.exxonmobil.com

A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved