



Mobil Hydraulic 10W

Mobil Commercial Vehicle Lube , Romania

Ulei hidraulic de performanță înaltă

Descrierea produsului

Mobil Hydraulic 10W este un ulei hidraulic de înaltă performanță formulat din uleiuri de bază avansate și un sistem echilibrat de aditivi, proiectat să satisfacă o largă gamă de cerințe specifice echipamentelor hidraulice de mare tonaj Acest produs este creat în mod specific folosind un eficient echilibru de dispersanți fără cenușă și detergenți metalici combinați cu inhibitori pentru controlul oxidării, uzurii, coroziunii și ruginii. Mobil Hydraulic 10W poate fi folosit la o gamă largă de aplicații hidraulice rutiere sau nerutiere.

Caracteristici și Beneficii

Mobil Hydraulic 10W oferă o excelentă performanță pentru o gamă largă de sisteme și componente hidraulice care folosesc variate design-uri multi-metalice. Produsul oferă de asemenea o performanță eficientă la temperaturi ambiante ridicate și scăzute datorită indexului înalt de vâscozitate. Rezistența sa excelentă la oxidare oferă bună performanță la temperaturi mai înalte și intervale extinse de operare. Nivelurile înalte de protecție antiuzură rezultă într-o durată de viață prelungită a echipamentului și mai puține defectări. Mobil Hydraulic 10W este compatibil cu alte uleiuri de motor în caz de amestecuri neplanificate. Beneficiile importante includ:

Caracteristici	Avantaje și Potențiale Beneficii
Bună protecție împotriva îngroșării uleiului, depunerilor la temperatură înaltă, lacului și degradării uleiului.	Sisteme hidraulice mai curate Uzură redusă mai ales a paletelor și a valvelor de control Protejează contra aderării paletelor Extinde intervalele de schimbare a uleiului cu analiza uleiului
Bună protecție antiuzură	Reduce uzura prematură și extinde durata de viață a echipamentului
Performanță la o gamă largă de temperaturi	Reduce uzura la temperaturi de pornire la rece. Eficientă rezistență a peliculei de lubrifiere la temperaturi înalte.
Protejează împotriva ruginii și coroziunii	Durată de viață mai lungă a echipamentului și costuri de întreținere mai reduse.

Aplicații

Recomandat de ExxonMobil pentru utilizare în:

- Sisteme și componente hidraulice folosite în combinație cu echipamente fabricate de importanți producători americani, europeni și japonezi.
- Sisteme hidraulice unde se întâlnesc largi variații de temperatură ambiantă
- Sisteme hidraulice care conțin angrenaje și lagăre unde sunt necesare bune proprietăți antiuzură
- Industriile rutiere și nerutiere inclusiv: Transportul rutier de marfă (trucking), construcții, exploatarea miniere, cariere de piatră și agricultură.

Specificații și Aprobări

Mobil Hydraulic 10W îndeplinește sau depășește cerințele:	
Vickers 35VQ25	X
Mobil Hydraulic 10W este recomandat de catre ExxonMobil pentru utilizarea in aplicatii care necesita:	
API CC/SC	X

Proprietăți Tipice

Mobil Hydraulic 10W	
Grad SAE	10W
Vâscozitate, ASTM D 445	
cSt @ 40 °C	39,2
cSt @ 100 °C	6,3
Indice de vâscozitate, ASTM D 2270	109
Cenușă sulfat, wt%, ASTM D 874	0,8
Cifra bazicitate totală , mg KOH/g, ASTM D 2896	7,3
Punct de curgere, °C, ASTM D 97	-33
Punct de inflamabilitate, °C, ASTM D 92	226
Densitate @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0,88

Sănătate și Siguranță

Pe baza informațiilor disponibile, când este folosit în aplicațiile pentru care a fost formulat și se respectă recomandările menționate în Fișele Tehnice de Securitate (FTS), se anticipează că acest produs nu va cauza efecte negative asupra sănătății. FTS-urile pot fi obținute la cerere fie de la biroul reprezentantului comercial, fie prin Internet. Se interzice folosirea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate original. Respectați legile de protecția mediului, la eliminarea produsului după utilizare.

Sigla Mobil, design-ul Pegas sunt mărci înregistrate ale Corporației ExxonMobil, sau uneia din subsidiarele sale.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, divizie a ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

Aceste informații se referă doar la produsele livrate în Europa (inclusiv Turcia) și fosta Uniune Sovietică.

ExxonMobil Petroleum&Chemical BVBA

Representative Office Romania

59, G-ral Berthelot Str.

010165,Bucharest-1


tel: 0040-21-314.79.03

fax:0040-21-314.79.14

Proprietatile tipice sunt cele care sunt obtinute prin tolerenta de productie normala si care nu se constituie in specificatii. Variatii care nu afecteaza performantele produsului sunt de asteptat in timpul procesului de productiei si la diferite locatii de amestecare. Informatiile continute in prezentul document pot fi modificate fara informare prealabila. Toate produsele prezentate pot sa nu fie disponibile pe plan local. Pentru mai multe informatii, contactati reprezentantul ExxonMobil din zona sau vizitati www.exxonmobil.com

Compania ExxonMobil este alcatuita din mai multe entitati afiliate si subsidiare, multe cu denumiri care includ Esso, Mobil sau ExxonMobil. Nici o informatie din acest document nu intentioneaza sa inlocuiasca sau sa faca abstractie de divizarea institutionala a entitatilor locale. Responsabilitatea pentru actiunile locale ramane in sfera entitatilor locale afiliate ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved