



Mobil 1 ESP X3 0W-40

Mobil passenger vehicle lube , Belarus

Полностью синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками

Описание продукта

Mobil 1™ ESP X3 0W-40 - это полностью синтетическое моторное масло с улучшенными свойствами, специально разработанное для поддержания оптимальных рабочих характеристик мощных двигателей и обеспечения исключительной чистоты двигателя, защиты от износа, долговечности и повышенной экологичности топлива*. Mobil 1 ESP X3 0W-40 создано на основе новейших технологий совместно со специалистами «Порше», одного из ключевых европейских производителей оборудования. Масло Mobil 1 ESP X3 0W-40 разработано экспертами компании для продления срока службы новых бензиновых автомобилей европейского производства.

*по сравнению с маслом Mobil 1 ESP Formula 5W-30 / Mobil 1 ESP 5W-30

Особенности и преимущества

Масло Mobil 1 ESP X3 0W-40 производится из высокотехнологичных компонентов по собственной композиции компании, которая разработана для обеспечения полной совместимости с последними моделями сажевых фильтров бензиновых двигателей (GPF). Масло Mobil 1 ESP X3 0W-40 создано на основе достижений исключительных эксплуатационных характеристик и защиты двигателя при достижении улучшенных показателей экономии топлива. Приведены ключевые особенности и потенциальные преимущества этого масла:

**На основании стандартных испытаний двигателей по отраслевым нормам и нормам производителей оборудования

| Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |
|--|--|
| Активные очищающие вещества | Помогает предотвратить образование вредных отложений, что повышает чистоту и срок службы двигателя** Обеспечивает выдающиеся показатели чистоты двигателя и снижения образования отложений. |
| Отличная термоокислительная стабильность при высоких температурах. | Помогает замедлить процесс старения масла, обеспечивая защиту двигателя в увеличенном интервале замены масла. |
| Улучшенные фрикционные свойства | Обеспечивает экономию топлива по сравнению с маслом Mobil 1 ESP Formula 5W-30 |
| Отличные низкотемпературные свойства | Быстрый запуск в холодную погоду и моментальная защита двигателя. |
| Защита от износа | Обеспечивает отличную защиту от износа** |

Применение

Масло Mobil 1 ESP X3 0W-40 рекомендуется для применения в мощных бензиновых двигателях, на которых обязательна установка сажевых фильтров (GPF)

• Масло Mobil 1 ESP X3 0W-40 может использоваться только в тех автомобилях, для которых получено одобрение. Оно не совместимо с двигателями, для которых требуются масла типа A40, C30 или C20.***

***Всегда проверяйте рекомендованный класс вязкости масла и спецификации, которые указаны в руководстве для владельца автомобиля.

Спецификации и одобрения

| |
|---|
| Продукция имеет следующие одобрения: |
| PORSCHE C40 |

Продукция имеет следующие одобрения:

MB 229.31

MB 229.51

MB 229.52

GM dexos2

VW 511 00

Продукция превосходит следующие требования или соответствует им:

ACEA C3

FIAT FIAT 9.55535 - S2

Требованиям к испытаниям двигателей по API SN

API SN PLUS

Свойства и характеристики

| Свойство | |
|---|----------|
| Класс | SAE 0W-4 |
| Плотность при 15,6°C, г/мл, ASTM D4052 | 0,846 |
| Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 | 230 |
| Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига при 150°C, 1x10(6) с(-1), мПа*с, ASTM D 4683 | 3,8 |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445 | 14,1 |
| Температура застывания, °C, ASTM D97 | -48 |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 204 |

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и техники безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из дочерних компаний, если не указано иное.

06-2020

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved