



MOBIL SUPER 3000 XE1 5W-30

Mobil passenger vehicle lube , Belarus

Синтетическое моторное масло

Описание продукта

Mobil Super 3000 XE1 5W-30 представляет собой синтетическое малозольное моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, разработанное с целью продления срока службы и сохранения эффективности систем снижения выбросов вредных веществ с выхлопными газами автомобилей как с дизельными, так и с бензиновыми двигателями.

Особенности и преимущества

Mobil Super 3000 XE1 5W-30 способствует сохранению эффективности систем снижения выбросов вредных веществ из выхлопных систем автомобилей как с дизельными, так и с бензиновыми двигателями. Обеспечивает длительную работу при повышенной температуре без окислительного загущения и разложения масла. Данный продукт обладает текучестью при низкой температуре и обеспечивает быструю циркуляцию масла в двигателе

Особенности

Помогает сохранить эффективность систем снижения выбросов вредных веществ из выхлопных систем автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями.

Обеспечивает длительную работу при повышенной температуре без окислительного загущения и разложения масла.

Обладает отличной текучестью при низкой температуре и обеспечивает быструю циркуляцию масла в двигателе

Применение

Масло Mobil Super 3000 XE1 5W-30 разработано в соответствии с последними техническими требованиями к моторным маслам и совместимо с большинством современных сажевых фильтров выхлопных газов дизелей и всеми каталитическими конвертерами выхлопных газов бензиновых двигателей. Оно обеспечивает эффективные характеристики как при очень низкой, так и при очень высокой рабочей температуре, а также долгосрочную защиту двигателя от износа, шлама и отложений. Это масло рекомендовано к применению в автомобилях BMW, для которых требуется соответствие ТУ BMW LL-04.

Спецификации и одобрения

Продукция имеет следующие одобрения:

Одобрение MB 229.52

BMW Longlife-04

Одобрение MB 229.31

Одобрение MB 229.51

Продукция превосходит следующие требования или соответствует им:

ACEA C3

Продукция превосходит следующие требования или соответствует им:

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

Свойства и характеристики

Свойство	
Класс	SAE 5W-30
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445	12,0
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с, ASTM D445	69,2
Плотность при 15°C, г/см ³ , ASTM D4052	0,85
Температура застывания, °C, ASTM D97	-39
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92	232
Зольность сульфатная, % вес., ASTM D874	0,8
Содержание фосфора, % вес., ASTM D4951	0,08

Охрана труда и техника безопасности


Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

09-2020

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2021 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved