



Mobil 1 ESP X3 0W-40

Mobil passenger vehicle lube , Belarus

Полностью синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками

Описание продукта

Mobil 1™ ESP X3 0W-40 - это полностью синтетическое моторное масло с улучшенными свойствами, специально разработанное для поддержания отличных рабочих характеристик мощных двигателей и обеспечения исключительной чистоты двигателя, защиты от износа, долговечности и повышенной экономии топлива*. Mobil 1 ESP X3 0W-40 создано на основе новейших технологий совместно со специалистами «Порше», одного из ключевых европейских производителей оборудования. Масло Mobil 1 ESP X3 0W-40 разработано экспертами компании для продления срока службы новых бензиновых автомобилей европейского производства.

*по сравнению с маслом Mobil 1 ESP Formula 5W-30 / Mobil 1 ESP 5W-30

Особенности и преимущества

Масло Mobil 1 ESP X3 0W-40 производится из высокотехнологичных компонентов по собственной композиции компании, которая разработана для обеспечения полной совместимости с последними моделями сажевых фильтров бензиновых двигателей (GPF). Масло Mobil 1 ESP X3 0W-40 создано для достижения исключительных эксплуатационных характеристик и защиты двигателя при достижении улучшенных показателей экономии топлива. Ниже приведены ключевые особенности и потенциальные преимущества этого масла:

**На основании стандартных испытаний двигателей по отраслевым нормам и нормам производителей оборудования

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Активные очищающие вещества	Помогает предотвратить образование вредных отложений, что повышает чистоту и срок службы двигателя** Обеспечивает выдающиеся показатели чистоты двигателя и снижения образования отложений.
Отличная термоокислительная стабильность при высоких температурах.	Помогает замедлить процесс старения масла, обеспечивая защиту двигателя при увеличенном интервале замены масла.
Улучшенные фрикционные свойства	Обеспечивает экономию топлива по сравнению с маслом Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Отличные низкотемпературные свойства	Быстрый запуск в холодную погоду и моментальная защита двигателя.
Защита от износа	Обеспечивает отличную защиту от износа**

Применение

Масло Mobil 1 ESP X3 0W-40 рекомендуется для применения в мощных бензиновых двигателях, на которых обязательна установка сажевых фильтров (GPF).

• Масло Mobil 1 ESP X3 0W-40 может использоваться только в тех автомобилях, для которых получено одобрение. Оно не совместимо с двигателями, для которых требуются масла типа A40, C30 или C20.***

***Всегда проверяйте рекомендованный класс вязкости масла и спецификации, которые указаны в руководстве для владельца автомобиля.

Спецификации и одобрения

Продукция имеет следующие одобрения:

PORSCHE C40

MB 229.31

MB 229.51

MB 229.52

GM dexos2

VW 511 00

Продукция превосходит следующие требования или соответствует им:

ACEA C3

FIAT FIAT 9.55535 - S2

Требованиям к испытаниям двигателей по API SN

API SN PLUS

Свойства и характеристики

Свойство	
Класс	SAE 0W-40
Плотность при 15,6°C, г/мл, ASTM D4052	0,846
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92	230
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига при 150°C, 1x10(6) с(-1), мПа*с, ASTM D 4683	3,8
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445	14,1
Температура застывания, °C, ASTM D97	-48
Индекс вязкости, ASTM D2270	204

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и техники безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

06-2020

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved