



Mobiltrans MBT 75W90

Mobil commercial vehicle lube , Kazakhstan

Трансмиссионное масло с высокими рабочими характеристиками

Описание продукта

Mobiltrans MBT – это полностью синтетическое трансмиссионное масло класса вязкости SAE 75W-90 для ручных коробок передач. Mobiltrans MBT 75W-90 обладает высокоэффективными вязкостно-температурными характеристиками.

Особенности и преимущества

Трансмиссионное масло Mobiltrans MBT содержит усовершенствованную систему присадок, обеспечивающую термическую стабильность и защиту от износа. Использование масла Mobiltrans MBT способствует обеспечению низкой температуры трансмиссии. Оно рекомендуется для использования в большинстве ручных коробок передач, ведущих мостах, а также умеренно нагруженных гипоидных передачах, где не требуется применение масла API GL-5. Масло Mobiltrans MBT пригодно для использования в трансмиссиях (редукторах), в которых масло подвергается воздействию крайне высоких температур при работе на полной нагрузке.

Применение

Масло Mobiltrans MBT одобрено к применению по спецификации Mercedes-Benz MB 235.11 для механических коробок передач автомобилей Actros, включая модели с раздаточными коробками.

Спецификации и одобрения

Продукция имеет следующие одобрения:
MB-Approval 235.11

Свойства и характеристики

Свойство	
Класс	SAE 75W-90
Вязкость по Брукфильду при -40°C, мПа·с, DIN 51398	59000
Темп. вспышки (приб. Кливленда), С, DIN 2592	179
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, DIN 51562 T1	14,7
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с, DIN 51562 T1	96,3
Температура застывания, °С, DIN ISO 3016	-45
Индекс вязкости, DIN 2909	159

Охрана труда и техника безопасности

<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в

«Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

02-2020

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс»

Новинский бульвар, дом 31, 123242, Москва, Российская Федерация

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничего в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved