



MOBILCUT 140-NEW

Mobil industrial , Kazakhstan

Смазочно-охлаждающая жидкость на водной основе

Описание продукта

Mobilcut™ - это товарный знак высокоэффективных водорастворимых смазочно-охлаждающих жидкостей для металлообработки, выпуск подразделением промышленных смазочных материалов Mobil. Изготавливаемые из высококачественных сортов базовых масел, присадок и эмульгаторов продукты серии Mobilcut, не содержащие хлора, обеспечивают надежные рабочие параметры в разнообразных процессах металлообработки. Эти продукты рассчитаны на работу с мягкой и жесткой водой, имеют низкую склонность к пенообразованию и обеспечивают долгосрочную защиту механизмов компонентов от коррозии.

Нетребовательные к обслуживанию продукты Mobilcut созданы для работы в современных станках, где важными факторами повышения производительности труда являются длительный срок эксплуатации, высокие параметры обработки и соблюдение требований охраны труда и окружающей среды. Эти продукты поставляются в концентрированном виде и должны смешиваться с водой на месте применения. Все продукты серии Mobilcut не содержат выделяющих формальдегид веществ.

Mobilcut 140 New - водосмешиваемая СОЖ с длительным сроком службы, что делает её подходящей для металлообработки на современных станках в умеренных и тяжелых условиях. Разработана для обеспечения длительного срока службы, хорошей стабильности и стойкости эмульсии, при этом способствует продлению срока эксплуатации инструмента и повышению чистоты обработки поверхности даже в сложных операциях. Mobilcut 140 подходит в тех случаях, когда требуются высокие технологические показатели механической обработки широкого спектра материалов разнообразными способами, при этом контроль и поддержание состояния жидкости не представляет сложности. Она хорошо сочетается в работе с очень мягкой водой (до 80 °dH), при этом эмульсия остается устойчивой и в очень жесткой (до 80 °dH) воде.

Особенности и преимущества

Серия Mobilcut создана для повышения производительности работы современных металлообрабатывающих предприятий за счет своих высоких рабочих характеристик.

| Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |
|---|--|
| Образуют стабильные эмульсии и растворы | Простота в применении и обслуживании |
| Стабильность в течение длительного срока | Увеличивается срок службы партии СОЖ и ослабляются неприятные запахи |
| Низкая склонность к пенообразованию | Улучшенные рабочие параметры даже в системах высокого давления |
| Противодействуют образованию липких отложений | Повышается чистота станков |
| Высокий уровень защиты от коррозии | Снижается объем техобслуживания станков и количество переделок материала |
| Хорошо отделяют мелкие частицы | Повышается фильтруемость и качество обработки поверхности |
| Широкий спектр применения | Возможность унификации СОЖ и сокращения складских запасов |
| Совместимость со смазочными материалами Mobil Vactra Oil No для направляющих скольжения станков | Попавшее в СОЖ масло легко отделяется и удаляется |
| Нейтральный запах | Улучшаются условия на рабочем месте |

Применение

Mobilcut 140 New : механическая обработка алюминия и легко обрабатываемых марок стали в средних по тяжести и тяжелых операциях, таких

фрезеровка, обработка на токарном станке, резка пилой, растачивание, сверление и развёртывание, где требуется смазывание водосмешиваемой СОЖ.

Тип жидкости - микроэмульсия. Типовое содержание минерального масла - 40%. Оптимальная жесткость воды - от 5 до 30 °dH. Типовой пока преломления 1,2; из-за производственных допусков это значение может немного варьироваться.

Рекомендованная концентрация для типовых операций:

Низколегированная сталь - фрезеровка, обработка на токарном станке: 5-8%

Углеродистая легированная сталь, тяжелые металлорежущие операции: 6-10%

Металлорежущая обработка алюминия: 6-10%

Круглая и плоская шлифовка 5-7%

Свойства и характеристики

| Свойство | |
|---|-----------------|
| Внешний вид, AA.Lab.101 | Желтая жидкость |
| Внешний вид, 5,0% в воде жесткостью 20 гр dH, AA.Lab.101 | Полупрозрачная |
| Вязкость кинематическая при 20°C, мм ² /с, DIN EN ISO 3104 | 120 |
| Плотность при 15°C, кг/м ³ , DIN EN ISO12185 | 975 |
| Значение pH, 5,0% в воде жесткостью 20 гр. dH, DIN 51369 | 9,4 |

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из дочерних компаний, если не указано иное.

01-2021

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс»

Новинский бульвар, дом 31, 123242, Москва, Российская Федерация

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являясь составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничего в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved