



Mobil 1™ FS 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Kazakhstan

Полностью синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками

Описание продукта

Mobil 1™ является одной из лидирующих в мире марок синтетического моторного масла, которое обеспечивает эффективные эксплуатационные характеристики и защиту. Технологии Mobil 1 способствует тому, чтобы Ваш двигатель работал как новый. Mobil 1™ FS 5W-30 – это синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными свойствами, способствующее чистоте двигателя и улучшенной защите от последствий использования топлива нестабильного качества (1).

Особенности и преимущества

Mobil 1™ FS 5W-30 производится на основе собственной композиции синтетических базовых масел высокого уровня свойств и тщательно сбалансированного пакета присадок и способствует:

- защите двигателя от износа и смазыванию в течение всего интервала замены масла;
- надежной защите двигателя за счет предотвращения накопления вредных отложений;
- улучшенной защите от последствий использования топлива нестабильного качества (1);
- потенциальному снижению расходов топлива при переходе с масел более высокой вязкости (2);
- эффективной защите при высоких температурах на протяжении всего межсервисного интервала.

(1) Эксплуатационные показатели сравнивались в ходе стандартных отраслевых испытаний с использованием специальных видов топлива, способствующих образованию шлама.

(2) Фактическая экономия зависит от типа автомобиля и двигателя, окружающей температуры, условий вождения и вязкости залитого в двигатель масла.

Применение

Масло Mobil 1™ FS 5W-30 рекомендовано к применению во многих типах автомобилей европейского производства.

Предназначено для применения в двигателях с высокими эксплуатационными характеристиками автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda, Mercedes Benz, Renault и других марок, для которых требуется соответствие указанным ниже спецификациям и получение указанных одобрений

Спецификации и одобрения

Данная продукция имеет следующие одобрения:
BMW Longlife 01
MB-Approval 229.5
MB-Approval 229.3
RENAULT RN0700
RENAULT RN0710

Данная продукция имеет следующие одобрения:

VW 502 00

VW 505 00

АВТОВАЗ (автомобили «ЛАДА»)

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

API CF

Продукция превосходит следующие требования или соответствует им:

API SL

ACEA A3/B4

API SP ENGINE TEST REQUIREMENTS

AAE (STO 003) Group B7

Свойства и характеристики

Свойство	
Класс	SAE 5W-30
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D92	237
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с, ASTM D445	71,8
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445	12,2
Плотность при 15,6°C, г/мл, ASTM D4052	0,840
Индекс вязкости, ASTM D2270	168
Температура застывания, °C, ASTM D97	-39

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

05-2023

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс»

Новинский бульвар, дом 31, 123242, Москва, Российская Федерация

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения,

которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничего в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved