



## Mobil™ Agri Extra 10W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Russia

Универсальное масло для тракторов (STOU)

### Описание продукта

Mobil™ Agri Extra 10W-40 представляет собой универсальное полусинтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками пригодное для большинства сельскохозяйственной техники. Это универсальное масло для тракторов (STOU) способствует высоким эксплуатационным характеристикам дизельных и бензиновых двигателях, трансмиссиях, гидравлических системах, главных передачах и маслonaполненных тормозах, применяемых в сельскохозяйственной технике. Оно изготавливается на основе высококачественных базовых масел с оптимизированной системой присадок. Смазка Agri Extra 10W-40 рекомендуется к применению в широком диапазоне жестких и экстремальных условий, которые встречаются в сельскохозяйственной отрасли.

### Особенности и преимущества

На сельскохозяйственных предприятиях применяется различное оборудование, что требует применения универсальных смазок. Современные технологии, применявшиеся при разработке масла Mobil Agri Extra 10W-40, соответствуют разнообразным требованиям к смазке этого оборудования, сокращая требуемых масел и вероятность заливки масла неподходящей марки. Основные преимущества этой жидкости:

| Особенности                                                                            | Преимущества и потенциальные выгоды                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пониженный уровень образования шлама и высокотемпературных отложений                   | Высокоэффективная термическая и антиокислительная стабильность                                                                           |
| Запас общего щелочного числа                                                           | Улучшенная стойкость к нагарообразованию                                                                                                 |
| Хорошая защита от ржавления и коррозии                                                 | Уменьшенный износ и длительный срок службы оборудования, в особенности гидравлического                                                   |
| Высокие моющие и диспергирующие свойства                                               | Более чистый двигатель и длительный срок его службы                                                                                      |
| Сохранение вязкости при воздействии высокой температуры и контролируемая испаряемость  | Уменьшенный износ и полировка цилиндров, пониженный расход масла                                                                         |
| Эффективные фрикционные характеристики и устойчивость к нагрузкам                      | Повышенная мощность, улучшенная работа силовой передачи и устранение вибрации тормозов                                                   |
| Эффективная перекачиваемость и эксплуатационные характеристики при низких температурах | Улучшенные пусковые характеристики, снижение износа в ответственных клапанах механизмах и высокая чувствительность гидравлических систем |
| Совместимость с материалами деталей                                                    | Увеличение срока службы сальников и уплотнений                                                                                           |
| Многоцелевой продукт                                                                   | Уменьшает количество применяемых наименований масел и вероятность ошибки при использовании                                               |

### Применение

- Сельскохозяйственные машины и оборудование с дизельными и бензиновыми двигателями
- Трансмиссии и силовые системы сельскохозяйственного оборудования, требующие применения многофункциональных рабочих жидкостей

### Спецификации и одобрения

|                                      |
|--------------------------------------|
| Продукция имеет следующие одобрения: |
|--------------------------------------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| Продукция имеет следующие одобрения: |
| ZF TE-ML 07B                         |
| ZF TE-ML 06B (*)                     |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются: |
| ACEA E3                                                           |
| Allison C-4                                                       |
| API CE                                                            |
| API CF                                                            |
| API CF-4                                                          |
| API CG-4                                                          |
| API GL-4                                                          |
| API SF                                                            |
| Caterpillar TO-2                                                  |
| CNH MAT 3525                                                      |
| CNH MAT 3526                                                      |
| Ford ESEN-M2C86-B                                                 |
| FORD ESN-M2C134-D                                                 |
| Ford ESN-M2C159-B                                                 |
| JICASE MS 1206                                                    |
| JICASE MS 1207                                                    |
| JICASE MS 1209                                                    |
| JOHN DEERE JDM J27D                                               |
| MASSEY FERGUSON CMS M1139                                         |
| MASSEY FERGUSON CMS M1144                                         |
| MASSEY FERGUSON CMS M1145                                         |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Продукция превосходит следующие требования или соответствует им: |
| JOHN DEERE JDM J20C                                              |

Свойства и характеристики

|          |  |
|----------|--|
| Свойство |  |
|----------|--|

| Свойство                                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Класс                                                                          | SAE 10W-40 |
| Кажущаяся вязкость в имитаторе холодной прокрутки при -25°C, мПа*с, ASTM D5293 | 6600       |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C, мПа-с, ASTM D2983                            | 131000     |
| Индекс вязкости, ASTM D2270                                                    | 146        |
| Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896                                    | 12         |
| Температура застывания, °C, ASTM D97                                           | -42        |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445                             | 93         |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445                            | 13,5       |
| Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92                  | 229        |
| Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D1298                                           | 0,86       |
| Зольность сульфатная, % масс., ASTM D874                                       | 2          |

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размеще адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одно ее дочерних компаний, если не указано иное.

07-2021  
ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продук поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающихся продуктов Mobil, а также сервисных услуг: <https://www.mobil.ru/ru-ru/contact-us-technical>  
+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являя составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияя эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)  
ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организа  
Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved