



Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle 10W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Russia

Высокоэффективное масло для защиты двигателей малотоннажных грузовых автомобилей

Описание продукта

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle 10W-40 - это моторное масло, обеспечивающее эффективное смазывание дизельных и бензиновых двига работающих в тяжелых условиях, характерных для эксплуатации в городах. Данный продукт рекомендуется компанией ExxonMobil для двигат европейского, российского и американского производства, которыми укомплектованы малотоннажные грузовые автомобили различных зарубеж отечественных моделей.

Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40 разработано на основе произведенных по современной технологии базовых масел и сбалансиров системы присадок для обеспечения высокого уровня окислительной стабильности, диспергирующих и противоизносных свойств, а также эффект способности к предотвращению образования отложений на поршнях и снижению шламообразования, что помогает увеличить срок службы двигателя.

Особенности и преимущества

Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40 производится на основе высококачественных базовых масел со сбалансированной системой присаде обеспечения оптимальной работоспособности современных дизельных и бензиновых двигателей, а также двигателей более ранних моделей. Оси преимущества этого продукта:

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Повышенная термическая и антиокислительная стабильность	Уменьшение образования отложений и увеличение срока службы как двига так и моторного масла
Усиленная защита от износа	Способствует продлению срока службы критически важных компонент двигателя в целом
Улучшенная защита от коррозии	Помогает снизить износ подшипников и способствует более длител интервалам между заменами моторного масла в современных дизел двигателях
Контроль отложений на поршневых кольцах	Способствует поддержанию чистоты деталей двигателя, за счет чего сокращае расходы на техническое обслуживание и продлевается срок службы
Улучшенное диспергирование сажи позволяет бороться с ростом вязкости, образованием шлама и повышением давления в фильтрах	Способствует повышению эффективности защиты двигателя для обеспеч длительного срока службы
Улучшенная прокачиваемость масла при низких температурах	Легкий пуск двигателя и предотвращение износа при эксплуатации в холо климатических условиях

Применение

Рекомендуется ExxonMobil для следующих областей применения:

- дизельных двигателей безнаддувных и с турбонаддувом европейских, российских и американских производителей;
- малотоннажных магистральных грузовых автомобилей, в том числе в смешанных парках машин с бензиновыми двигателями;
- малотоннажных грузовых автомобилей марки «ГАЗ» с дизельными или бензиновыми двигателями, для которых требуются моторные масла стандар CI-4 или API SL.

Спецификации и одобрения

Продукция имеет следующие одобрения:
DTFR 15B110

Продукция имеет следующие одобрения производителей оборудования:
АВТОДИЗЕЛЬ (ЯМЗ) ЯМЗ-6-12

Данная продукция рекомендуется ExxonMobil для применения там, где требуются:
ACEA B2-98, выпуск 2
ACEA A2-96, выпуск 3
API CG-4
API CF-4
API CF
CUMMINS CES 20072
CUMMINS CES 20071

Данный продукт превосходит требования следующих отраслевых спецификаций или соответствует им:
API CI-4
API CH-4
API SL
API SJ
CUMMINS CES 20078
CUMMINS CES 20077
CUMMINS CES 20076

Продукция превосходит следующие требования или соответствует им:
ACEA E7

Свойства и характеристики

Свойство	
Класс	SAE 10W-40
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445	14,8
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445	100

Свойство	
Индекс вязкости, ASTM D2270	154
Зольность сульфатная, % вес., ASTM D874	1,2
Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896	11,1
Температура застывания, °C, ASTM D97	-36
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92	210
Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D1298	0,868

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размеще адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одно ее дочерних компаний, если не указано иное.

04-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продук поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающихся продуктов Mobil, а также сервисных услуг: <https://www.mobil.ru/ru-ru/contact-us-technical>
+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являя составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияю эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com
ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организа
Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

МТО

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved