



Mobilgrease MB 2

Mobil Grease , Russia

Автомобильная пластичная смазка

Описание продукта

MobilgreaseMB 2 – многофункциональная пластичная смазка для пассажирского и коммерческого транспорта на основе литиевого загустителя производится на основе минерального базового масла с вязкостью, близкой к 180 сСт. Эта смазка обладает отличной антиокислительной стабильностью, очень хорошей стойкостью к воздействию воды. Она также обладает отличной защитой от коррозии и хорошей текучестью даже при низких температурах. MobilgreaseMB 2 соответствует спецификации MercedesBenz, стр. 267.

MobilgreaseMB 2 совместима с уплотнениями на основе бутадиен-нитрильного каучука (NBR), полиакрилатов (ACM) и фторкаучуков (FKM), если пригодны для эксплуатации при рабочих температурах.

Особенности и преимущества

| Особенности                                                                                 | Преимущества и потенциальные выгоды                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эта пластичная смазка может быть использована в широком диапазоне автомобильных приложений. | Потенциал для рационализации складских запасов                                                                              |
| Длительный срок службы                                                                      | Снижение эксплуатационных расходов за счет уменьшения затрат на техническое обслуживание и более экономичного использования |
| Хорошая термоокислительная стабильность                                                     | Хорошая надежность и готовность оборудования                                                                                |
| Отличная защита от ржавления и коррозии и сопротивляемость к вымыванию водой                | Повышенная защита оборудования и хорошая смазка даже в присутствии воды                                                     |
| Хорошая прокачиваемость в централизованных системах смазки при низких температурах          | Оптимальная надежность                                                                                                      |
| Хорошая механическая стабильность даже при высокой скорости сдвига                          | Более длительные межсервисные интервалы                                                                                     |

Применение

MobilgreaseMB 2 может использоваться во многих автомобильных приложениях. Она может использоваться как единая многоцелевая пластичная смазка для автомобилей, сельскохозяйственного и строительного оборудования, для которого была рекомендована спецификация MercedesBenz (стр. 267). MobilgreaseMB 2 может использоваться в некоторых промышленных узлах, для которых не требуются противозадирные смазки. Смазка имеет вязкость при 100 °C примерно 200 000 N-Dm.

Спецификации и одобрения

|                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Mobilgrease MB 2 превосходит следующие требования или соответствует им: |         |
| DIN 51825: (2004-06)                                                    | KP2K-30 |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Mobilgrease MB 2 имеет следующие одобрения производителей оборудования: |
| MB-Approval 267.0                                                       |
| MAN 283 Li-P 2                                                          |

Типичные показатели

|                  |  |
|------------------|--|
| Mobilgrease MB 2 |  |
|------------------|--|

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mobilgrease MB 2                                                               |            |
| Класс по NLGI                                                                  | 2          |
| Вязкость базового масла при 40°C, сСт, ASTM D445                               | 180        |
| Тип загустителя                                                                | Литий      |
| Цвет                                                                           | Коричневый |
| Пенетрация перемешанной смазки, 60 ходов, 25°C, 0,1 мм, ASTM D217              |            |
| Температура каплепадения, °C, ASTM D2265                                       | »190       |
| Испытание на сваривание в четырехшариковой машине трения, Н, DIN 51350-4       | 2600       |
| Отделение масла при статическом испытании (168 ч при 40°C), % масс., DIN 51817 | 6,5        |
| Защита от ржавления, тест Епсog, количественный показатель, ISO 11007          | 0          |
| Давление течения при -30°C, гПа, DIN 51805                                     | »1400      |

Безопасность применения

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использо  
Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюл  
предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей,  
тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотип Mobil, изображение Пегаса и Mobilgrease являются торговыми марками корпорации Exxon Mobil или одной из ее дочерних компаний.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к прод  
поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающихся продуктов Mobil, а также сервисных услуг: <https://www.mobil.ru/ru-ru/contact-us-technical>  
+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не явл  
составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влия  
эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступ  
местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)  
ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mot  
ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных органи  
Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

