Mobil Vacuum Pump Oil 100

Mobil Industrial , Russia

Масло для вакуумных насосов

Описание продукта

Mobil Vacuum Pump Oil 100 – это масло с премиальными эксплуатационными свойства полученное из высококачественного белого масла с низкой испаряемостью и разработан для смазки вакуумных насосов.

Mobil Vacuum Pump Oil 100 обладает высокой химической стабильностью, что обеспечивает устойчивость к окислению и, как следствие, к образованию шлама и отложений, что являе наиболее важной характеристикой при непрерывной работе. Данная характеристика позвол этому маслу сохранять первоначальные свойства, такие как вязкость и деэмульгируемост соответственно, обеспечивает длительный срок его службы.

Водяной пар часто загрязняет вакуумные системы и имеет тенденцию конденсироватьс насосах, маслоотделителях и резервуарах. Mobil Vacuum Pump Oil 100 имеет хорош деэмульгирующую способность и быстро разделяется с водой. Это, в свою очередь, помог удалению воды, а также предотвращает ржавление и коррозию металлических поверхностей.

Особенности и преимущества

Mobil Vacuum Pump Oil 100 обладает следующими преимуществами:

- Низкая испаряемость
- Хорошие деаэрирующие свойства обеспечивают эффективную работу насоса
- Хорошая деэмульгирующая способность обеспечивает быстрое водоотделение предотвращает образование эмульсии
- Хорошая защита от износа при запуске и при условиях граничного трения
- Длительный срок службы, обеспечиваемый высокой химической и термичес стабильностью и отсутствием образования отложений

Применение

Mobil Vacuum Pump Oil 100 рекомендуется для смазки вакуумных насосов и подходит

применения в случаях, когда значение абсолютного давления достигает 50 мкм ртутного сто и ниже, включая самые низкие значения вакуума, обеспечиваемого современны промышленными вакуумными насосами.

Это масло также может применяться для смазки подшипников насосов и уплотнений.

Типичные показатели

Метод испытаний	Тест	Единицы измерения	Mobil Vacuum Pump 100
Плотность	DIN 1218 5	кг/л	874
Кинематическая вязкость при 40°C	DIN 3104		100
Температура вспышки (Пенски-Мартенс)	DIN 2719	°C	270
Температура застывания		°C	-9

Безопасность применения

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информаци рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материала Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для кото он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по зац окружающей среды.

Логотипы Mobil и изображение Пегаса являются торговыми марками корпорации Exxon M или одной из ее дочерних компаний.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemi BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, вклю Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающихся продуктов Mobil, а так сервисных услуг: https://www.mobil.ru/ru-ru/contact-us-technical

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в предел нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации и норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонени которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информац может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местн рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMo или посетите www.exxonmobil.com

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настояще документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимость местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются местными аффилированными организациями ExxonMobil.

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved