



Socony Oven Conveyer Lubricant

Mobil Industrial , Russia

Промышленное масло

Описание продукта

Смазочный материал Socony Oven Conveyer Lubricant является высокоэффективным продуктом, который специально разработан для смазывания печных конвейеров при температуре до 200 град. цельсия. В его состав входят маловязкое масло и коллоидный графит. Масло выступает в качестве нос для графита и может проникать между движущимися деталями. Масло имеет достаточную летучесть при рабочей температуре, чтобы испарить оставляя остатка, который может привести к заеданию.

Смазочный материал Socony Oven Conveyer Lubricant целесообразно наносить на не нагретый металл, чтобы масло могло хорошо проникнуть в звеньями и пальцами цепи. По мере перемещения конвейера в горячую зону носитель испаряется, оставляя смазку в виде графитовой пленки. Смаз материал может наноситься вручную кистью или с помощью централизованной системы подачи масла.

Особенности и преимущества

Socony Oven Conveyer Lubricant является специально разработанным продуктом, который уже продолжительное время успешно применяется для смазь печных цепей. Его конкретные особенности и потенциальные преимущества включают:

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Очень хорошие смазочные свойства твердой пленки графита	Уменьшение износа и снижение затрат на замену
Хорошая проникающая способность в звенья и пальцы цепей	Надежное смазывание для устойчивой, эффективной работы
Отсутствие отложений, которые могут вызвать заедание	Сокращение простоев на ремонт и затрат на обслуживание

Применение

Socony Oven Conveyer Lubricant является продуктом высокой эффективности, который специально предназначен для смазывания цепей печных конве при температуре до 200°C. Области применения включают:

- Производство стекловолоконной изоляции
- Производство древесно-стружечных плит, пластмасс и текстиля

Свойства и характеристики

Свойство	
API Gravity, °API, ASTM D4052	34,2
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92	265
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445	3,7
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445	13,3

Охрана труда и техника безопасности

<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюлл данных по безопасности», который размещен по адресу

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из дочерних компаний, если не указано иное.

02-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающимся продуктов Mobil, а также сервисных услуг: <https://www.mobil.ru/ru-ru/contact-us-technical>
+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved