



Mobil 1™ FS 5W-40

Mobil passenger vehicle lube , Ukraine

Полностью синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками

Описание продукта

Mobil 1™ является наиболее популярной в мире маркой синтетического моторного масла, обеспечивающего отличные эксплуатационные характеристики и прекрасную защиту. Технологии Mobil 1 способствует тому, чтобы Ваш двигатель работал как новый. Mobil 1™ FS 5W-40 - это синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными свойствами, которое обеспечивает исключительную чистоту двигателя и увеличение интервалов замены масла.

Особенности и преимущества

Mobil 1™ FS 5W-40 производится на основе собственной композиции синтетических базовых масел высокого уровня свойств и тщательно сбалансированного пакета присадок и обеспечивает:

- защиту двигателя от износа и смазывание в течение увеличенных интервалов замены масла;
- надежную защиту двигателя за счет предотвращения накопления вредных отложений;
- улучшенную технологию очистки двигателя для автомобилей с большим пробегом — свыше 100 тыс. км;
- улучшенную защиту от последствий использования топлива нестабильного качества *
- оперативную защиту двигателя при пуске.

* Эксплуатационные показатели сравнивались в ходе стандартных отраслевых испытаний с использованием специальных видов топлива, способствующих образованию шлама.

Применение

Mobil 1 FS 5W-40 представляет собой устойчивое, сохраняющее свой класс моторное масло, предназначенное для бензиновых и дизельных двигателей пассажирских автомобилей и легкого автотранспорта:

- рассчитано на увеличенные интервалы замены масла, указанные изготовителем двигателя;
- пригодно для двигателей с большим пробегом — свыше 100 тыс. км;
- пригодно для двигателей, соответствующих указанным ниже спецификациям;
- не рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей, оборудованных системами доочистки выхлопных газов.

Чтобы узнать рекомендации по классу вязкости и техническим условиям обратитесь к руководству по эксплуатации.

Спецификации и одобрения

Продукция имеет следующие одобрения:
BMW Longlife 01
MB-Approval 229.3
Одобрение MB 229.5
Porsche A40
RENAULT RN0700
RENAULT RN0710

Продукция имеет следующие одобрения:
VW 502 00
VW 505 00

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:
API CF

Продукция соответствует следующим требованиям или превосходит их:
API SN
API SN PLUS
API SP
ACEA A3/B4
Fiat 9.55535-M2
AAE (STO 003) Group B7

Свойства и характеристики

Свойство	
Класс	SAE 5W-40
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445	13,2
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445	81
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D92	241
Температура застывания, °C, ASTM D97	-40
Плотность при 15,6°C, г/мл, ASTM D4052	0,841
Индекс вязкости, ASTM D2270	170

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

04-2024

.

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения,

которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничего в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved