



Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Sweden

Motorolja för lätta kommersiella fordon

Produktbeskrivning

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 är en syntetisk motorolja som ger lång motorlivslängd och utmärkt motorskydd mot slambildning och slitage.

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 ger utmärkt smörjning av diesel- och bensinmotorer som arbetar under svåra körförhållanden som är typiska för körning i stadsmiljö. Denna produkt rekommenderas av ExxonMobil för europeiska motorer som används i en rad lätta kommersiella fordon.

Egenskaper och fördelar

Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 har formulerats av högpresterande basoljor och ett högklassigt balanserat tillsatssystem för att ge optimala motorprestanda i nyare diesel- och bensinmotorer såväl som i äldre modeller. Huvudfördelar inkluderar:

Egenskaper	Fördelar och möjlig nytta
Ökad termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.	Bidrar till minskad slambildning, avlagringar samt lång olje- och motorlivslängd
Förbättrat slitageskydd	Bidrar till lång komponent- och motorlivslängd
Avancerad avlagringskontroll på kolvarna	Bidrar till att hålla motorerna rena med minskade underhållskostnader och lång motorlivslängd.
Avancerad sothantering för att begränsa viskositetsökning, slambildning och filtertryck.	Bidrar till att skydda motorn för lång motorlivslängd
Förbättrad pumpbarhet vid låga temperaturer.	Snabb start med minskat slitage vid drift under kalla förhållanden.

Användningsområden

ExxonMobil rekommenderar Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle E 10W-40 för krävande körförhållanden:

- Äldre motorteknologier
- Bensinmotorer och dieselmotorer utan dieselpartikelfilter (DPF)
- Lätta lastbilar och skåpbilar
- Normala till återkommande svåra körförhållanden

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:
VW 501 01
VW 505 00

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

MB-godkännande 229.1

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API SN PLUS

ACEA A3/B3

Typiska egenskaper

Egenskap	
SAE-klass	10W-40
Flampunkt (COC), °C, ASTM D92	234
Sulfataska, vikt-%, ASTM D874	0,9
Kallstartssimulator (CCS), skenbar viskositet vid -25°C, mPa.s, ASTM D5293	5400
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445	95
Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445	14,2
Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052	0,87
Totalt bastal, mg KOH/g, ASTM D 2896	9,9
Viskositetsindex, ASTM D2270	155
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-33

Hälsa och säkerhet

Hälsö- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

07-2020

ExxonMobil Sverige AB

Box 1035 (Fabriksgatan 7)

SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO
ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved