Mobil Delvac XHP Ultra LE SCA 5W-30

Mobil Commercial Vehicle Lube , Sweden

Avancerat skydd för motorer och utsläppssystem

Produktbeskrivning

Mobil Delvac XHP Ultra LE SCA 5W-30 är en extra högpresterande syntetisk motorolja för dieselmotorer som framställts för att ge enastående skydd och poten bränsleekonomi i moderna högprestandamotorer med låga utsläpp som används för krävande motorvägsbruk.

Denna motorolja är speciellt utformad för att uppfylla Scania LDF-4-specifikationen. Förutom att uppfylla den senaste Scania-specifikationen kan den använd ACEA E6 eller E7 begärs.

Den här oljan har framställts med basoljor framställda med avancerad syntetisk teknik, som ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer, bevarad viskositet vic temperaturer och flyktighetskontroll, och bidrar till potentiell förbättring av bränsleekonomin. Det avancerade tillsatssystemet har framställts av experter för att bi förlängd motorlivslängd och för att bevara effektiviteten hos utsläppsreducerande system, inklusive dieselpartikelfilter (DPF). DPF används allmänt av de flesta tillv för att uppfylla de utsläppsbestämmelser som åläggs moderna lastbilar och bussar.

Egenskaper och fördelar

Dieselmotorer med hög effekt och låga utsläpp ökar betydligt kraven på motoroljor. Ökad motorprecision och bruket av laddluftkylare och turboladdare medför mekaniska och termiska påfrestningar på smörjmedel. Teknologier för låga utsläpp, såsom högre bränsleinsprutningstryck, försenad tändning efterbehandlingssystem kräver alla bättre oljeprestanda, vad gäller t.ex oxidationsbeständighet, sotupplösning, volatilitet och kompatibilitet med efterbehandlingss Den avancerad teknik i Mobil Delvac XHP Ultra LE SCA 5W-30 ger exceptionella prestanda och skydd av avgassystem utrustade med dieselpartikelfilter (DPF). fördelar innefattar:

Egenskaper	Fördelar och potentiell nytta
Utmärkt skydd mot oljeförtjockning, oljenedbrytning, avlagringar vid höga temperaturer och slambildning	Bidrar till lång oljelivslängd i enlighet med tillverkares rekommenderade oljebytesintervall Bidrar till att förhindra att kolvringar fastnar, för ett bättre motorskydd och ökad effektivitet
Utmärkt skydd mot slitage, repning, cylinderpolering och korrosion	Bidrar till minskat slitage vid tung användning, vilket främjar en lång motorlivslängd
Utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer	Bidrar till utmärkt pumpbarhet och cirkulation vilket möjliggör drift i kalla klimat Bidrar till skydd mot slitage vid kallstarter
Avancerade komponenter "Lågt askhalt"	Bidrar till ökad effektivitet och förlängd livslängd för avgassystem utrustade med dieselpartike (DPF)
Avancerade viskositetsegenskaper . SAE 5W-30 . Stabiliserande skjuvegenskaper . Mycket låg volatilitet	Bidrar potentiellt till minskad bränsleförbrukning jämfört med oljor med högre viskositet uta begränsa motorns livslängd (potentiella bränslebesparingar beror på fordonstyp och körförhållande Bidrar till minskad viskositetsnedbrytning och oljeförbrukning vid krävande förhållanden och dri höga temperaturer

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

- Denna motorolja är speciellt utformad för att uppfylla Scania LDF-4-specifikationen.
- I nyttofordon där ACEA E6 eller ACEA E7 begärs
- Lätta och tunga lastbilar i landsvägskörning
- Moderna motorer för tung drift utrustade med partikelfilter (DPF) i enlighet med rekommendationerna i bruksanvisningen.

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:
ACEA E6
ACEA E7
Scania LDF-4

Egenskaper och specifikationer

Egenskap	
Grad	SAE 5W-30
Flampunkt (COC), °C, ASTM D92	228
Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298	0,85
Sulfataska, vikt-%, ASTM D874	1
Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445	11,6
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445	69,5
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-33
Totalt bastal, mg KOH/g, ASTM D 2896	10
Viskositetsindex, ASTM D2270	162

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något a dotterbolag.

09-2021
ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product perfor are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All pr may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is inten override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entit

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved