



Mobil DTE™ PM Excel Series

Mobil Industrial, Sweden

Smörjmedel för pappersmaskiner

Produktbeskrivning

Mobil DTE™ PM Excel är en multifunktionell smörjolja för pappersmaskiner för användning i våtparti, torrp parti, pressparti, kalandersystem med oljecirkulation. V har formulerats med utvalda högklassiga basoljor och ett tekniskt avancerat, patenterat tillsatssystem som är noggrant balanserat för att uppnå höga prestandanivå ge maximalt skydd för kugghjul och lager vid drift i tunga förhållanden.

Egenskaper och fördelar

Mobil DTE PM Excel ger följande möjliga fördelar:

- Utmärkt slitageskydd av lager- och växlar i komponenter med olika metallurgier bidrar till att förlänga komponenternas livslängd
- Ultraeffektiva renhållningsegenskaper minskar avlagringar och slambildning i systemet, vilket bidrar till att skydda och förlänga utrustningens livslängd, egenskaper kan minska underhållskostnaderna och öka systemets totala prestanda
- Exceptionell termisk stabilitet och oxidationsbeständighet bidrar till att minska stilleståndstider och kostnader för underhåll genom en ökad renhet och r avlagringar i systemet, vilket kan bidra till längre olje- och filterlivslängd
- Uppfyller en rad olika krav för olika utrustningar vilket minskar risken för felaktig produktanvändning och möjliggör lagerhållning av färre produkter
- Hög rost- och korrosionsskyddsnivå som kan bidra till förbättrad produktionskapacitet

Användningsområden

- Smörjning av våtparti, pressparti, kalandertillämpningar och torrp parti, inklusive i Voith och Metso (Valmet) pappersmaskiner
- Användning i cirkulationssystem som arbetar över ett brett temperaturområde
- System som måste startas upp och sättas i drift snabbt
- Cirkulationssystem för smörjning av växlar och lager

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:	150	220
Valmet RAU4L00659_07	X	X
Valmet RAUAH02724_01	X	X
Voith Paper VS 108 5.3.1 2021-10 (våtparti)	X	
Voith Paper VS 108 5.3.2 2021-10 (torkparti)		X
Voith Paper VS 108 5.3.3 2021-10 (off-line bestrykare)	X	
Voith Paper VS 108 5.3.4 2021-10 (hydraulisk rulle)	X	
Voith Paper VS 108 5.3.5 2021-10 (skopress)	X	X
Voith Paper VS 108 5.3.6 2021-10 (upprullare)		X

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:	150	220
DIN 51517-3:2018-09	X	X

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:	150	220
DIN 51524-2:2017-06	X	

Egenskaper och specifikationer

Egenskap	150	220
Klass	ISO 150	ISO 220
Kopparremsans korrosion, 3 tim., 100°C, ASTM D 130	1A	1A
Demulerbarhet, tid till 3 ml emulsion vid 82°C min, ASTM D1401	10	10
FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1	+12	+12
Flampunkt enligt Cleveland, °C, ASTM D92	264	278
Skumning, Seq I, stabilitet, ml, ASTM D892	0	0
Skumning, Sekv. I, tendens, ml, ASTM D892	0	0
Skumning, Sekv. II, stabilitet, ml, ASTM D892	0	0
Skumning, Sekv. II, tendens, ml, ASTM D892	0	0
Skumning, Sekv. III, stabilitet, ml, ASTM D892		0
Skumning, Sekv. III, tendens, ml, ASTM, D892		0
Kinematisk viskositet vid 100°C, mm ² /s, ASTM D445	14,5	18,7
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm ² /s, ASTM D445	145	214
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-18	-15
Rostskyddsegenskaper förfarande A, ASTM D665	GODKÄND	
Rostskyddsegenskaper förfarande B, ASTM D665	GODKÄND	GODKÄND
Specifik vikt vid 15,5 C, ASTM D 1298		0,894
Densitet vid 15,6°C/15,6 C, ASTM D 1298	0,888	
Viskositetsindex, ASTM D2270	96	97

Hälsa och säkerhet

Hälsa- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Om inget annat anges är alla varumärken som används här varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något a dotterbolag.

06-2023

ExxonMobil Sverige AB

Box 1035 (Fabrikgatan 7)


SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

The ExxonMobil logo, featuring the word "Exxon" in a stylized font with a red and blue checkmark-like symbol above the "x", followed by the word "Mobil" in a standard sans-serif font.

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved