



Mobilarma Double Letter Series

Mobil Industrial , Sweden

Rostskydd

Produktbeskrivning

Mobilarma Double Letter Series är en serie högpresterande produkter som förebygger rostbildning. Mobilarma-serien kombinerar utmärkt korrosionsskyc miljömedvetenhet för en mängd olika tillämpningar, komponenter och förhållanden.

Mobilarma MT och Mobilarma LT är baserade på noggrant utvalda lösningsmedel med hög flampunkt och moderna, tekniskt avancerade korrosionshäm Lösningsmedlet med hög flampunkt påverkar ökad täckningskapacitet vilket innebär lägre oljeförbrukning. Mobilarma MT och LT är fria från tillsatt barium. Mob SF är en mineralbaserad olja som förebygger rostbildning. Den används normalt för skydd av plåt.

Egenskaper och fördelar

Egenskaper	Fördelar och möjlig nytta
Hög flampunkt smal skärning av lösningsmedel	Lägre avdunstning innebär lägre oljeförbrukning och förbättrade användningsvillkor för operatören
Effektivt avvattnings- och korrosionsskydd	Tar bort alla spår av fukt från komponenter för ett långvarigt rost- och korrosionsskydd
Förbättrad täckningskapacitet	Förbättrad produktanvändning och lägre produktförbrukning
Mycket brett användningsområde	Reducerade inventarier krävs. Kan användas i olika lagringsenheter med flera olika metoder
Tunna, transparenta robusta filmer	Gör det lättare att leta markeringarna på komponenterna

Användningsområden

Mobilarma MT är ett multifunktionellt rostskyddsförebyggande medel som ger medellångt skydd av komponenter av järn och legeringar under lagring och transpor är särskilt lämpligt för skydd av högbearbetade precisionsdelar där tunga filmer inte är rekommenderade.

Mobilarma LT är för rostskyddsförebyggande medel för allmänna ändamål och ger medellångt till långsiktigt skydd för komponenter av järn eller legeringar. I särskilt lämpad för skydd under lagring av många typer av reservdelar t.ex. motorkomponenter, bildelar samt extruderade och bearbetade ytor. Skyddsfilmen är r effektiv mot syra och andra aggressiva atmosfäriska ämnen.

Mobilarma MT och LT appliceras bäst genom doppning men de kan överflödas, sprayas eller borstas också. Vid behov kan de tas bort med kolvätelösningsmed lämpliga alkaliska rengöringsmedel.

Mobilarma SF är ett rostskyddsförebyggande medel till stålplåt, spolar, tråd och stänger som förbättrar smörjbarheten och vidhäftningen vid upprullning och uträ Oljan kan användas med dopp, översvämning, spray eller elektrostatisk beläggningsenhet med blad.

Egenskaper och specifikationer

Egenskap	MOBILARMA MT
Utseende, AMS 1738	Klar mörkbrun
Korrosionsskydd, inomhus, månader, ML	9 max
Korrosionsskydd, uthus, månader, ML	2 max
Densitet vid 15°C, kg/m3, DIN EN ISO 12185	813
Filmtjocklek, mikro m, AA Lab 227	0,8

Egenskap	MOBILARMA MT
Filmtyp, visuell	Lätt smörjfett
Flampunkt, Pensky-Martens Closed Cup, °C, DIN EN ISO 2719	55 (min)
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, DIN EN ISO 3104	1,8

Hälsa och säkerhet

Hälsö- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något a dotterbolag.

12-2021
ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product perfor are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All pr may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is inten override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entit

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

Xtreme

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved