



Mobil Super™ 3000 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Sweden

Syntetisk motorolja

Produktbeskrivning

Mobil Super™ 3000 är en syntetisk motorolja som erbjuder utmärkt skydd vid höga temperaturer även under svåra driftsförhållanden. Mobil Super 3000 har formulerats för att bidra till lång motorlivslängd och enastående skydd för fordon av alla åldrar. Mobil Super 3000 ger enastående skydd mot slambildning, rost och korrosion i motor och utrustning vid svåra driftsförhållanden och låga temperaturer och erbjuder optimal viskositet och flytbarhet över ett brett temperaturområde.

Mobil Super 3000 0W-20 är klassificerad av The American Petroleum Institute (API) som en "resursbevarande" motorolja och uppfyller eller överträffar ILSAC GF-5 API service SN. Dessa krav är bakåtkompatibla med tidigare prestandanivåer såsom API SM, SL, och SJ och tidigare ILSAC kategorier.

Egenskaper och fördelar

- Bidrar till förlängd motorlivslängd
- Enastående slitageskydd för fordon av alla åldrar
- Utmärkt skydd vid höga temperaturer för att bidra till lägre motortemperaturer
- Tillåter lång driftstid vid förhöjda temperaturer (upp till 200°C) utan förtjockning på grund av oxidation eller oljenedbrytning
- Bidrar till att begränsa oljeförbrukning och -förlust
- Mobil Super 3000 0W-20 är lämplig för användning i Honda- och Toyotafordon där viskositet 0W-20 krävs
- Möjliggör lätt start och snabb oljecirkulation vid kallstarter för att skydda kritiska motordelar
- Uppfyller eller överträffar de senaste branschspecifikationerna
- Resursbevarande enligt API SN

Användningsområden

Mobil Super 3000 0W-20 rekommenderas för bensindrivna bilar där 0W-20 viskositet krävs. Uppfyller eller överträffar kraven enligt API SN, SM, SL eller SJ, och GF-5 (Starburst Certification Symbol). Uppfyller även Ford WSS-M2C947-A.

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:	
API SJ	
API SL	
API SM	
API SN	
API SN Resource Conserving	
Ford WSS-M2C947-A	

Typiska egenskaper

Egenskap	
SAE-klass	0W-20

Egenskap	
CCS, skenbar viskositet vid -35°C, mPa.s, ASTM D5293	5670
Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052	0,848
Flampunkt (COC), °C, ASTM D92	238
Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445	8,6
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445	44,9
MRV, skenbar viskositet vid -40°C, mPa.s, ASTM D4684	26.800
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-42
Viskositetsindex, ASTM D2270	173

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på <http://www.msds.exxonmobil.com>

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något a dotterbolag.

06-2023
ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All properties may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTD

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved